



Switch zarządzalny Netgear GS308E-400EUS 8x1GbE PoE 62W

Indeks: **522673** Producent: **NETGEAR** Kod producenta: **GS308E-400EUS**

Cena: **161.27 zł**

Opis

Przełącznik zarządzalny GS308E Switch 8xGE

Producent: Netgear

Właściwości

- Opis **8-portowy przełącznik Gigabit Ethernet Plus 8-portowy przełącznik Gigabit Ethernet Plus** firmy **NETGEAR** zapewnia wyjątkową wartość firmom, które chcą zwiększyć widoczność i kontrolę sieci przy jednoczesnym zachowaniu łączności typu **plug-and-play**.
- Klasa przełącznika **Zarządzalny**
- Zastosowanie (switche) **Dom i małe biuro (do 16 portów)**
- Architektura sieci (switche) **GigabitEthernet**
- Liczba portów 10/100 Mbps **Brak**
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps **8**
- Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps **Brak**
- Liczba portów 10Gb **Brak**
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+) **Brak**
- Liczba portów PoE+ **Brak**
- Liczba portów COMBO **Brak**
- Liczba portów SFP **Brak**
- Liczba portów SFP+ **Brak**
- Liczba portów SFP56 **Brak**
- Liczba portów QSFP+ **Brak**
- Port konsoli **Nie**
- Tryb przekazywania **Store-and-forward**
- Przepustowość (switche Gbps) **16**
- Bufor pakietów **192**
- Rozmiar tablicy adresów MAC **4000**
- Obsługa ramek Jumbo **Tak**
- Rozmiar ramki Jumbo **9**
- VLAN L2 Services - VLANS VLAN (# Supported) **32 IEEE 802.1Q VLAN Tagging Port-based VLANs**
- Obsługiwane protokoły i standardy **IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3x Full-duplex Flow Control**
- QoS
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **System Password Web browserbased management GUI PC Utility Port Mirroring Yes Yes Max number of source ports allowed (many-to-one port mirroring) 7 Many-to-one Port Mirroring Cable Test Utility FW Upgrade Thru Plus Utility (TFTP) Config download (to Switch) thru Plus Utility Config upload (to server)**

- Funkcje L2 **L2 Services - Multicast Filtering IGMP snooping (v1, v2, and v3) Block unknown multicast Supported Multicast groups 128**
- Funkcje L3 **DHCP client**
- Pozostałe funkcje
- Typ obudowy **Rack (Switche/UPS)**
- Wentylator (switche) **Nie**
- Zasilacz (switche) **Zewnętrzny**
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) **1638156**
- Wymagania środowiskowe
- Certyfikaty **CE mark, commercial FCC Part 15 class B CE/EN55032/24 VCCI ACMA**
- Akcesoria w zestawie
- Zasilanie
- Wymiary **158 x 101 x 29 mm**
- Waga **0.5**
- Pozostałe parametry

Parametry

Stan

Nowy