



Switch zarządzalny TP-Link TL-SG1218MPE V5 Easy Smart JetStream 18x10/100/1000 (16x PoE+), 2x Combo SFP

Indeks: 45606 Producent: TP-LINK Kod producenta: TL-SG1218MPE

Cena: **1,153.24 zł**

Opis

TP-LINK TL-SG1218MPE Zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Czarny Obsługa PoE

Producent: TP-LINK

Konstrukcja

- Liczba wentylatorów: 2 went.
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Kolor produktu: Czarny

Moc

- Zasilacz dołączony: Tak
- Maksymalne zużycie mocy: 217,22 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 180 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- Wysokość produktu: 44 mm

Ochrona

- IGMP snooping: Tak

Cechy zarządzania

- Typ przełącznika: Zarządzany
- Zarządzanie przez stronę www: Tak

Warunki pracy

- Emisja ciepła: 741,15 BTU/godz
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

Sieć

- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10BASE-T
- Liczba VLANs: 32
- Auto-Negocjacja: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Obsługiwane typy kabli: Cat5, Cat5e, Cat6, Cat3, Cat4
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak

Dane opakowania

- Zestaw do montażu haków: Tak
- Przewody: Prąd przemienny
- Przewodnik użytkownika: Tak

Porty i interfejsy

- Ilość slotów Modułu SFP: 2
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 16
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych

- Pamięci bufora pakietów: 4,1 MB
- Liczba kolejek: 4
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Store-and-forward: Tak
- Przepustowość rutowania/przełączania: 36 Gbit/s
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Prędkość przekazywania: 23,8 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 16
- Obsługa PoE: Tak
- Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 192 W

Światłowód

- Technologia okablowania Fiber Ethernet: 1000BASE-X

Parametry

Producent	TP-Link
EAN	6935364086923
Kod producenta	TL-SG1218MPE

**Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym**

2.91

Liczba portów

18

Stan

Nowy