

Switch Zyxel GS1200-5HP 5p v3 PoE (PoE+: 4;) 68W Managed Gigabit

Indeks: **907670** Producent: **ZYXEL** Kod producenta: **GS1200-5HPV3-EU0101F**

Cena: **285.48 zł**

Opis

Switch Zyxel GS1200-5HP 5p v3 PoE (PoE+: 4;) 68W Managed Gigabit

Producent: ZyXEL

Konstrukcja

- Diody LED: Tak
- Układ: Desktop
- Możliwości montowania w stelażu: Nie
- Kolor produktu: Szary
- Możliwość sztaplowania: Nie

Moc

- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Źródło zasilania: AC/PoE
- Pobór mocy (max): 4,153 W
- Zasilacz dołączony: Tak

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 85 mm
- Wysokość produktu: 26 mm
- Waga produktu: 274 g
- Szerokość produktu: 155 mm

Ochrona

- Algorytmy planowania kolejki: Weighted Round Robin (WRR)
- Ochrona hasłem: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client

Cechy zarządzania

- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Warstwa przełącznika: L2

Warunki pracy

- Zakres wilgotności względnej: 10 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 95%
- Emisja ciepła: 44,788 BTU/h

Sieć

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-T
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Pełny duplex: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Port-based VLAN

Wydajność

- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1730334 h
- Bez wiatraka: Tak

Porty i interfejsy

- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 5
- Złącze zasilania: DC-in jack
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych

- Przepustowość routowania/przełączania: 10 Gbit/s
- Prędkość przekazywania: 7,44 Mpps
- Wielkość tabeli adresów: 4000 wejścia
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Pamięci bufora pakietów: 0,192 MB
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 15

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 4
- Obsługa PoE: Tak
- Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 68 W

Funkcje Multicast

- Liczba grup multimedialnych filtrowanych: 128
- Obsługa Multicast: Tak

Parametry

Stan

Nowy

