

Switch Zyxel GS1200-8 v3 8p Managed Gigabit

Indeks: **900814** Producent: **ZYXEL** Kod producenta: **GS1200-8V3-EU0101F**

Cena: **150.95 zł**

Opis

Switch Zyxel GS1200-8 v3 8p Managed Gigabit

Producent: ZyXEL

Konstrukcja

- Diody LED: Tak
- Układ: Desktop
- Kolor produktu: Szary
- Możliwość sztaplowania: Nie
- Możliwości montowania w stelażu: Nie

Moc

- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Pobór mocy (max): 3,81 W
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zasilacz dołączony: Tak

Waga i rozmiary

- Waga produktu: 268 g
- Głębokość produktu: 85 mm
- Szerokość produktu: 193 mm
- Wysokość produktu: 26 mm

Ochrona

- Algorytmy planowania kolejki: Weighted Round Robin (WRR)
- Funkcje DHCP: DHCP client
- IGMP snooping: Tak
- Ochrona hasłem: Tak

Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Warstwa przełącznika: L2

Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C

- Zakres wilgotności względnej: 10 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 95%
- Emisja ciepła: 13 BTU/h

Sieć

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-T
- Obsługa 10G: Nie
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Port-based VLAN

Wydajność

- Bez wiatraka: Tak
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1266805 h

Porty i interfejsy

- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
- Złącze zasilania: DC-in jack

Przesyłanie danych

- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Przepustowość rutowania/przełączania: 16 Gbit/s
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 15
- Prędkość przekazywania: 11,9 Mpps
- Wielkość tabeli adresów: 4000 wejścia
- Pamięci bufora pakietów: 0,192 MB

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Nie

Funkcje Multicast

- Liczba grup multitemisji filtrowanych: 128
- Obsługa Multicast: Tak

Parametry

Stan Nowy