Switch ZyXEL GS1900-24-EU0102F

Indeks: **195641** Producent: **ZYXEL** Kod producenta: **GS1900-24-EU0102F**

Cena: **799.48 zł**

Opis

Switch ZyXEL GS1900-24-EU0102F

Producent: ZyXEL

Konstrukcja

- Przycisk reset: Tak
- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Układ: 1U
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Produkt stackowalny: Tak

Moc

- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Maksymalne zużycie mocy: 16 W
- Zasilacz dołączony: Tak

Waga i rozmiary

- Waga produktu: 2,09 kg
- Szerokość produktu: 440 mm
- Głębokość produktu: 131 mm
- Wysokość produktu: 44 mm

Ochrona

- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 802.1x RADIUS
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Statyczna ochrona portu: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client
- IGMP snooping: Tak
- Typ uwierzytelniania: RADIUS,TACACS+
- obsługuje SSH/SSL: Tak

Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak

- Obsługa MIB: RFC 1213 MIB II, RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9), RFC 1215, RFC 1493
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Raport zdarzeń systemowych: Tak

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Emisja ciepła: 55 BTU/h
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 95%

Sieć

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Wspierany auto-learning adresów MAC: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Voice VLAN, Tagged VLAN, VLAN Identifier (VLAN ID)
- Dublowanie portów: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Pełny dupleks: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Obsługa 10G: Nie

Wydajność

- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 432,673 h

Dane opakowania

- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Waga wraz z opakowaniem: 2,85 kg
- Szerokość opakowania: 561 mm
- Wysokość opakowania: 82 mm
- Głębokość opakowania: 217 mm
- Zestaw do montażu haków: Tak
- Przewody: Prąd przemienny

Porty i interfejsy

- Ilość slotów Modułu SFP: 2
- Złącze zasilania: Gniazdo wejściowe AC
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24

Przesyłanie danych

- Pamięci bufora pakietów: 0,525 MB
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Przepustowość rutowania/przełączania: 52 Gbit/s
- Prędkość przekazywania: 39 Mpps
- Store-and-forward: Tak
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps): 39 pps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Nie

Parametry

EAN	4718937621231
Kod producenta	GS1900-24-EU0102F
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.85
Liczba portów	24
Stan	Nowy