



Switch Zyxel GS1900-24HP 26p PoE (PoE+: 24;) 170W Managed Gigabit

Indeks: 106666 Producent: ZYXEL Kod producenta: GS190024HPV2-EU0101F

Cena: **1,307.47 zł**

Opis

Switch Smart GS1900 24HPV2-EU0101F 24xGbE L2 PoE 170W

Producent: Zyxel

Właściwości

- Opis **Przełącznik zarządzalny ZYXEL GS1900-24HPV2** Idealny wybór do prostej konfiguracji SMB Prawie cicha praca **Seria GS1900** obejmuje zarówno modele bez wentylatora, jak i wbudowane inteligentne wentylatory. Inteligentny wentylator został zaprojektowany tak, aby automatycznie dostosowywał prędkość na podstawie temperatury urządzenia. Ledwo słycać dźwięk, gdy przełącznik działa. Jest idealny do Twojego biura. Inteligentne PoE + zasila więcej urządzeń **Modele PoE (8HP / 10HP / 24EP / 24HPv2 / 48HPv2)** są wyposażone w domyślny tryb zużycia PoE, który zapewnia tylko rzeczywistą moc wymaganą przez urządzenia sieciowe, rezerwuje resztę i optymalizuje budżet mocy. Oznacza to, że jeden przełącznik może zasilać więcej punktów dostępowych, kamer IP i telefonów VoIP, zapewniając lepszy zwrot z inwestycji dla Twojej firmy. Wszystkie obsługują IEEE 802.3at, zapewniając maksymalnie 30 W na port. Szybka gigabitowa wydajność - stworzona dla małych i średnich firm **GS1900** to seria przełączników o pełnej nieblokującej przepustowości do 1 Gb / s na port. Idealna aktualizacja z niezarządzanego przełącznika, to doskonały wybór dla małych i średnich firm, które chcą korzystać z szybkich aplikacji sieciowych dla firm z pełną przewodową prędkością bez blokowania. Łatwe i intuicyjne zarządzanie **Przełącznik Smart Managed GS1900 Series** z interfejsem internetowym do łatwego zarządzania zaawansowanymi funkcjami, takimi jak VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation (LAG), IPv6 i zapobieganie DoS. Ponadto przyjazny dla użytkownika kreator pomaga szybko przejść przez proces instalacji, konfiguracji, a nawet zaawansowanych ustawień.
- Klasa przełącznika **Zarządzalny**
- Klasa przełącznika **SMART**
- Zastosowanie (switche) **Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
- Warstwa przełączania (switche) **L2**
- Architektura sieci (switche) **GigabitEthernet**
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps **24**
- Liczba portów SFP **2**
- Przepustowość (switche Gbps) **52**
- Prędkość przekazywania (Mpps) **39**
- Bufor pakietów **525**
- Rozmiar tablicy adresów MAC **8000**
- Obsługa ramek Jumbo **Tak**
- Rozmiar ramki Jumbo **9**
- VLAN
- Obsługiwane protokoły i standardy
- QoS

- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Funkcje L2
- Funkcje L3
- Pozostałe funkcje
- Typ obudowy **Rack (Switche/UPS)**
- Pobór mocy **206.5**
- Akcesoria w zestawie
- Zasilanie **100 - 240 V AC, 50/60 Hz**
- Wymiary **441 x 270 x 44 mm**
- Waga **3.55**
- Pozostałe parametry

Parametry

Producent	GS190024HPV2-EU0101F
EAN	4718937609505
Kod producenta	GS190024HPV2-EU0101F
Liczba portów	24
Stan	Nowy