

# Switch Zyxel GS2220-10HP 10p PoE (PoE+: 8;) 180W Managed Gigabit

Indeks: **39998** Producent: **ZYXEL** Kod producenta: **GS2220-10HP-EU0101F**

**Cena: 1,578.18 zł**

## Opis

### Switch ZyXEL GS2220-10HP-EU0101

Producent: ZyXEL

#### Konstrukcja

- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Kolor produktu: Czarny

#### Moc

- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Maksymalne zużycie mocy: 210,8 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V

#### Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 44 mm
- Waga produktu: 1,8 kg
- Szerokość produktu: 267 mm
- Głębokość produktu: 162 mm

#### Ochrona

- Funkcje DHCP: DHCP client, DHCPv6 relay, DHCPv6 client, DHCP snooping, DHCP relay
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMPv2, SSH-2, SNMP, SSL/TLS, SNMPv3
- Typ uwierzytelniania: IEEE 802.1x, RADIUS
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Uwierzytelnianie: Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC

#### Cechy zarządzania

- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany

#### Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Emisja ciepła: 718,828 BTU/godz
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 95%

## Sieć

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.1w, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-TX, 1000BASE-T
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Private VLAN, Voice VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Limit częstotliwości: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak

## Wydajność

- Wielkość pamięci flash: 32 MB
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Poziom hałasu: 41 dB
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 587477 godz.

## Dane opakowania

- Przewody: Prąd przemienny
- Waga wraz z opakowaniem: 2,7 kg
- Głębokość opakowania: 235 mm
- Wysokość opakowania: 61 mm
- Szerokość opakowania: 375 mm

## Porty i interfejsy

- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 10
- Liczba portów SFP Combo: 2

## Przesyłanie danych

- Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
- Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB
- Prędkość przekazywania: 15 Mpps
- Przepustowość rutowania/przełączania: 20 Gbit/s

## Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 8
- Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 180 W
- Obsługa PoE: Tak

## Funkcje Multicast

- Obsługa Multicast: Tak

## Parametry

<b>Stan</b>	Nowy
<b>Producent</b>	GS2220-10HP-EU0101F
<b>Liczba portów</b>	10
<b>Kod producenta</b>	GS2220-10HP-EU0101F
<b>EAN</b>	4718937607402