



Switch ZyXEL GS2220-28-EU0101F

Indeks: **121843** Producent: **ZYXEL** Kod producenta: **GS2220-28-EU0101F**

Cena: **1,911.72 zł**

Opis

Switch ZyXEL GS2220-28-EU0101F

Producent: ZyXEL

Konstrukcja

- Możliwość montowania w stelażu: Tak
- Kolor produktu: Czarny

Moc

- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Maksymalne zużycie mocy: 22,5 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz

Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 441 mm
- Waga produktu: 2,2 kg
- Głębokość produktu: 131 mm

Ochrona

- Funkcje DHCP: DHCP client, DHCPv6 client, DHCP snooping, DHCP relay, DHCPv6 relay
- Uwierzetylnianie: Guest VLAN, Uwierzetylnianie oparte na MAC
- IGMP snooping: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Typ uwierzetylniania: IEEE 802.1x, RADIUS
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMPv2, SNMP, SSH-2, SSL/TLS, SNMPv3

Cechy zarządzania

- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak

Warunki pracy

- Emisja ciepła: 76,725 BTU/h

- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C

Sieć

- Technologia okablowania Copper Ethernet: 1000BASE-T, 10BASE-TX
- Obsługa 10G: Nie
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Protocol-based VLAN, Voice VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN
- Agregator połączenia: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x

Wydajność

- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 989157 h
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
- Wielkość pamięci flash: 32 MB
- Bez wiatraka: Tak
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak

Dane opakowania

- Głębokość opakowania: 214 mm
- Szerokość opakowania: 558 mm
- Wysokość opakowania: 79 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 2,91 kg
- Przewody: Prąd przemienny

Porty i interfejsy

- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Liczba portów SFP Combo: 4

Przesyłanie danych

- Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
- Przepustowość routowania/przełączania: 56 Gbit/s
- Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB
- Prędkość przekazywania: 42 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Nie

Funkcje Multicast

- Obsługa Multicast: Tak

Parametry

Producent	GS2220-28-EU0101F
EAN	4718937607440
Kod producenta	GS2220-28-EU0101F
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.91
Liczba portów	28
Stan	Nowy

Zdjęcia

