

Switch Zyxel XGS2220-30HP 30p PoE (PoE+: 16;PoE++: 10) 400W Managed Gigabit/10G

Indeks: **369509** Producent: **ZYXEL** Kod producenta: **XGS2220-30HP-EU0101F**

Cena: 3,916.09 zł

Opis

Punkt dostępu L3 24 porty PoE,10GbE RJ-45, 4 porty 10GbE SFP+ XGS2220-30HP-EU0101F

Producent: Zyxel

Właściwości

- Opis **16 portów Gigabit RJ-45 PoE+ 8 portów Gigabit RJ-45 PoE++ (60 W). 2 x 10G Multi-Gigabit (1G/2,5G/5G/10G) RJ-45 PoE++ (60 W) porty 4 gniazda 1G SFP/10G SFP+ Budżet mocy PoE: 400 W**
- Architektura sieci (switche) **GigabitEthernet**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **24 x 10/100/1000 Mbit/s PoE**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **4 x SFP**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x 10 Gbit/s**
- Standardy sieciowe **802.3at**
- Standardy sieciowe **802.1Q**
- Standardy sieciowe **802.1x**
- Standardy sieciowe **802.3az**
- Standardy sieciowe **802.3bt**
- Standardy sieciowe **802.3x**
- Standardy sieciowe **802.3z**
- Standardy sieciowe **802.1p**
- Standardy sieciowe **802.3ae**
- Standardy sieciowe **802.3af**
- Standardy sieciowe **802.3an**
- Standardy sieciowe **802.1ab**
- Standardy sieciowe **802.3ab**
- Bezpieczeństwo **Port security Layer 2 MAC filtering Layer 3 IP filtering Layer 4 TCP/UDP socket filtering Static MAC forwarding Multiple RADIUS servers Multiple TACACS+ servers 802.1x VLAN and 802.1p assignment by RADIUS Login authentication by RADIUS Login authentication by TACACS+ TACACS+ accounting RADIUS accounting Authorization on RADIUS Compound authentication Authorization on TACACS+ SSH v2 SSL MAC freeze IP source guard (IPv4/IPv6) DHCP snooping DHCP Server Guard ARP inspection ARP freeze Anti-ARP scan Static IP-MAC-Port binding Policy-based security filtering Port isolation MAC search Guest VLAN ACL packet filtering* (IPv4/IPv6) CPU protection Interface related trap enable/disable (by port) MAC-based authentication per VLAN BPDU transparency PPPoE relay agent/option82 WoL/WoL Relay**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **Standalone management by Web interface Cloud management by Nebula Control Center Networked AV mode by Web Interface Intuitive Cloud connection status Zyxel iStackingTM Management through Console, Telnet, SNMP Remote firmware upgrade by FTP/Web/TFTP Configuration saving and retrieving Multiple logins supported Configure clone Custom default Configuration Multilevel CLI CLI (Cisco-like) DHCP relay per VLAN DHCP client IPv4/IPv6 DHCP client option 60 DHCP option**

82 Daylight saving DHCP relay MAC proxy Auto PD Recovery NTP supports IPv4/IPv6 Port mirroring Policy-based mirroring Mirror CPU VLAN-based mirroring

- Funkcje specjalne
- Zasilanie **100 - 240 V AC, 50/60 Hz**
- Oprogramowanie
- Wymagania sprzętowe
- Wymagania środowiskowe
- Certyfikaty **Safety LVD BSMI EMC FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A) BSMI EMC RoHS Level A**
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Waga **5.77**
- Wymiary **441 x 330 x 44 mm**
- Pozostałe parametry

Parametry

Stan

Nowy