



SZAFKA INSTALACYJNA RACK WISZĄCA 19" 12U 600X450 SZARA DRZWI METALOWE LANBERG (FLAT PACK)

Indeks: **163662** Producent: **LANBERG** Kod producenta: **WF01-6412-00S**

Cena: 369.00 zł

Opis

SZAFKA INSTALACYJNA RACK WISZĄCA 19" 12U 600X450 SZARA DRZWI METALOWE LANBERG (FLAT PACK)

Producent: Lanberg

Szafa wisząca jednosekcyjna Lanberg WF01-6412-00S to rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19" o maksymalnym łącznym udźwigu do 60 kg. Może być stosowana w sieciach i serwerowniach zarówno w małych, jak i średnich firmach. Sprawdza się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP. Dzięki odpowiedniej konstrukcji, szafa umożliwia łatwy, samodzielny montaż. Charakteryzuje się szczelnością IP20, otwieranymi przednimi drzwiami z możliwością obrotu do 180°, wyposażonymi w zamek, zdejmowanymi bocznymi panelami (z zamkami w zestawie). Szafa posiada możliwość wprowadzenia okablowania poprzez górny i dolny panel. Całość wykonana jest z wysokiej jakości stali walcowanej, a dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu (flat pack) znajduje się w płaskim opakowaniu co ułatwia transport. Dodatkowo w przesyłce załączone są dodatkowe akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych. Cechy (WF01 v2): - Producent: Lanberg, - Kod producenta: WF01-6412-00S, - Typ szafy: Wisząca, - Kolor: Szary RAL7035, - Wysokość: 12U, - Wymiary szafy (S x G x W): 600x450x645.70 mm, - Wysokość (górny panel - dolny panel): 637.20 mm, - Wysokość (górny panel - podłóżę uwzględniając śruby): 645.70 mm, - Wewnętrzna szerokość rozstawu między szynami rackowymi: 450 mm, - Szerokość rozstawu między otworami szyn rackowych: 475 mm, - Zewnętrzna szerokość między szynami rackowymi: 495 mm, - Ładowność: Do 60 KG, - Klasa szczelności: IP20, - Rodzaj drzwi: Metalowe przednie drzwi, - Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494; PART1 & PART7, ETSI, - Materiał wykonania: Wysokiej jakości stal walcowana, malowana proszkowo, - Otwór na wentylator: Tak, 120mm, 110V lub 230V, - Grubość drzwi: 1.0 mm, - Grubość blachy: pionowe szyny montażowe - 1.50 mm; profil montażowy - 1.50 mm; reszta - 1.00 ~ 1.20 mm; górny & dolny & boczny panel - 1.00 mm, - Otwory kablowe: Góra, Dół, - Otwory montażowe na kółka: Tak - W zestawie: Akcesoria do mocowania, zestaw do uziemienia (piny, przewód uziemiający, nakrętki i podkładki mocujące), zamek drzwi przednich, dwa zamki paneli bocznych, 12 śrub M6.

- **Szerokość** 600 mm
- **Wysokość** 645.7 mm
- **Kolor** Szary
- **Standard** ANSI/EIA RS-310-D DIN 41491/PART 1 DIN 41494/PART 7 ETSI IEC297-2:1982
- **Rozmiar** 19"
- **Rodzaj szafy** Wisząca
- **Wysokość teleinformatyczna** 12 U
- **Głębokość** 450 mm
- **Maksymalne statyczne obciążenie** 60 kg

- Grubość drzwi przednich 1 mm
- Grubość górnego & dolnego panelu 1 mm
- Rodzaj drzwi przednich Metal
- Akcesoria w zestawie Śruby M6 Zamek przedni Zamki boczne Zestaw elementów montażowych
- Waga 24.35 kg
- Głębokość montażowa 379.5 mm
- Ilość miejsc na wentylatory 2
- Grubość bocznego panelu 1 mm
- Grubość szyn montażowych 1.5 mm
- Grubość pozostałych elementów 1.2 mm
- Klasa szczelności IP20
- Montaż Do samodzielnego montażu

Parametry

EAN	5901969430165
Kod producenta	WF01-6412-00S
Szerokość	45
Stan	Nowy

Zdjęcia



