



# Telefon konferencyjny Yealink CP930W

Indeks: **367239** Producent: **Yealink** Kod producenta: **CP930W**

**Cena: 2,217.11 zł**

## Opis

# Telefon konferencyjny Yealink CP930W

Producent: Yealink

## Cechy

- Nagrywanie połączeń: Tak
- Kodeki dźwiękowe: G.722, OPUS, CNR, G.726, iLBC, G.723, G.722.1C, VAD
- Typ produktu: Telefon konferencyjny IP
- Zawieszanie połączeń: Tak
- Redukcja hałasu: Tak
- Możliwość przekazywania połączenia: Tak
- Historia połączeń: Tak
- Możliwość rozmowy konferencyjnej: Tak
- Typ wyświetlacza: LCD
- Pojemność książki telefonicznej: 100 wejścia
- Typ kierunku mikrofonu: Wielokierunkowy
- Kancelacja echa: Tak
- Przekazywanie połączeń: Tak
- Moc głośnika: 5 W
- Wbudowane głośniki: Tak
- Połączenie oczekujące: Tak
- Wyciszenie mikrofonu: Tak
- Obsługiwane protokoły sieciowe: SNTP/NTP
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Fast Ethernet
- Gniazdo karty pamięci: Tak
- Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
- Typ kontroli: Przyciski
- Obsługa PoE: Tak
- Bluetooth: Tak
- Przekątna ekranu: 3,1"
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, SRTP, SSL/TLS
- Rozdzielczość: 248 x 120 px
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- Wbudowany wyświetlacz: Tak
- Średnica głośnika: 5,6 cm
- Kolor produktu: Srebrny

## Moc

- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V

### Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 66,9 mm
- Szerokość produktu: 307,8 mm
- Głębokość produktu: 298,5 mm
- Wysokość opakowania: 112 mm
- Głębokość opakowania: 336 mm
- Szerokość opakowania: 336 mm

### Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): -10 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

### Zawartość opakowania

- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
- Zasilacz sieciowy: Tak

### Porty i interfejsy

- Ilość portów RJ-45: 1
- Ilość portów USB: 1
- Wersja USB: 2.0
- Port USB: Tak
- Obsługiwany typ USB: Micro-USB

### Dane logistyczne

- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990

### Obsługa połączeń

- Lokalny plan wybierania: Tak

## Parametry

**Stan**

Nowy