



# THERMALTAKE TOUGHPOWER GF A3 750W GOLD F MODULAR 12CM GEN5 PS- TPD-0750FNFAGE-H

Indeks: **349046** Producent: **Thermaltake** Kod producenta: **PS-TPD-0750FNFAGE-H**

**Cena: 570.11 zł**

## Opis

# THERMALTAKE TOUGHPOWER GF A3 750W GOLD F MODULAR 12CM GEN5 PS-TPD-0750FNFAGE-H

Producent: Thermaltake

## Szczegóły Techniczne

- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): WEEE, CE, Low Voltage Directive (LVD), UKCA, BSMI, CCC, CB, Federalna Komisja Łączności (FCC), TUV, ICES, RoHS

## Konstrukcja

- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Kolor produktu: Czarny
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne

## Moc

- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Łączna moc (+12 V): 750 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu
- Czas wstrzymania: 17 ms
- Łączna moc (+3.3 V): 100 W
- Prąd wejściowy: 10 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 62,5 A
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Łączna moc (+5 V): 100 W
- Łączna moc: 750 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A

- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A

#### **Waga i rozmiary**

- Szerokość produktu: 150 mm
- Waga produktu: 1,23 kg
- Wysokość produktu: 86 mm
- Głębokość produktu: 140 mm

#### **Warunki pracy**

- Zakres wilgotności względnej: 5 - 85%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C

#### **Wydajność**

- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Przeznaczenie: PC
- Technologia łożysk: FDB

#### **Porty i interfejsy**

- Ilość złączy zasilających SATA: 8
- Długość kabla zasilającego SATA: 500, 150
- Gniazdo stacji dyskietaek: Tak
- Typ okablowania: Fully-Modular
- Motherboard power connector: 24-pin ATX
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 500, 150
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 4
- Długość kabla napędu dyskietaek: 15 cm
- Długość kabla płyty głównej: 60 cm
- Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin): 1
- Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin) długość kabla: 600 mm

## Parametry

**Stan**

Nowy