



# THERMALTAKE TOUGHPOWER GF A3 850W GOLD F MODULAR 12CM GEN5 PS- TPD-0850FNFAGE-H

Indeks: **318433** Producent: **Thermaltake** Kod producenta: **PS-TPD-0850FNFAGE-H**

Cena: **628.55 zł**

## Opis

# THERMALTAKE TOUGHPOWER GF A3 850W GOLD F MODULAR 12CM GEN5 PS-TPD-0850FNFAGE-H

Producent: Thermaltake

### Szczegóły Techniczne

- Okres gwarancji: 10 lat(a)
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): BSMI, CE, Low Voltage Directive (LVD), UKCA, CB, CCC, cTUVus, Federalna Komisja Łączności (FCC), TUV

### Konstrukcja

- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Kolor produktu: Czarny
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Umieszczenie wentylatora: Górne

### Moc

- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Prąd wejściowy: 10 A
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 70,8 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Łączna moc (+12 V): 849,6 W
- Łączna moc: 850 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Łączna moc (+3.3 V): 100 W
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Czas wstrzymania: 17 ms
- Łączna moc (+5 V): 100 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A

- Łączna moc (-12V): 3,6 W

#### Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 150 mm
- Głębokość produktu: 140 mm
- Wysokość produktu: 86 mm

#### Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 85%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C

#### Wydajność

- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Wersja ATX: 3.0
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Przeznaczenie: PC

#### Porty i interfejsy

- Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin): 1
- Gniazdo stacji dyskieta: Tak
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 650, 800, 950 mm, 500
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 4
- Długość kabla zasilającego SATA: 950 mm, 500, 800, 650
- Długość kabla płyty głównej: 60 cm
- Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
- Długość kabla napędu dyskieta: 15 cm
- Typ okablowania: Modułowy
- Ilość złączy zasilających SATA: 8
- Motherboard power connector: 24-pin ATX
- Złącze napędu dyskieta: 1
- Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak

## Parametry

Stan

Nowy

## Zdjęcia

