



TP-LINK EAP773 Omada BE9300 Access Point

Indeks: **573355** Producent: **TP-LINK** Kod producenta: **EAP773**

Cena: **1,167.41 zł**

Opis

Punkt dostępowy EAP773 BE22000

Producent: TP-LINK

Właściwości

- Opis **11520 Mbps (6 GHz) + 8640 Mbps (5 GHz) + 1376 Mbps (2,4 GHz)**. Buforowanie już nie będzie problemem. **Zapewnia czystsze i szersze zasoby pasma dla twojego Wi-Fi. Odblokuj pełny potencjał Wi-Fi 7. Do 320 MHz szerokości pasma umożliwia znacznie więcej jednoczesnych transmisji przy maksymalnych prędkościach. Operacja Multi-Link i Multi-RUs zapewniają wysoką wydajność twojej sieci. Obsługuje zarządzanie scentralizowane, sieć mesh.**
- Architektura sieci (switch) **GigabitEthernet**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **2 x 10 Gbit/s**
- Pasma (sieci drobne) **5 GHz**
- Pasma (sieci drobne) **2,4 GHz**
- Pasma (sieci drobne) **6 GHz**
- Standardy sieciowe **802.11n**
- Standardy sieciowe **802.11ac**
- Standardy sieciowe **802.11ax**
- Standardy sieciowe **802.11a**
- Standardy sieciowe **802.11b**
- Standardy sieciowe **802.11be**
- Standardy sieciowe **802.11g**
- Antena (sieci drobne) **Wewnętrzna**
- Zysk anteny **5.5**
- Bezpieczeństwo **PPSK Captive Portal Authentication WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Funkcje specjalne
- Zasilanie **802.3bt PoE++ lub 12 V DC**
- Oprogramowanie
- Wymagania sprzętowe
- Wymagania środowiskowe **Temperatura pracy: 0°C-40°C; Temperatura przechowywania: -40°C-70°C ; Wilgotność robocza: 10%-90%, bez kondensacji; Wilgotność przechowywania: 5-90%, bez kondensacji**
- Certyfikaty **CE, FCC, RoHS, IC**
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Waga **1384.6**
- Wymiary **280 x 280 x 46.5 mm**
- Pozostałe parametry

Parametry

Stan	Nowy
------	------