



TP-LINK JetStream 28-Port Managed Switch

Indeks: **109080** Producent: **TP-LINK** Kod producenta: **TL-SG3428MP**

Cena: 1,745.37 zł

Opis

Switch TP-LINK TL-SG3428MP

Producent: TP-LINK

Konstrukcja

- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Liczba wentylatorów: 2 went.
- Możliwości montowania w stelażu: Tak

Moc

- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Maksymalne zużycie mocy: 463,8 W
- Zasilacz dołączony: Tak

Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 180 mm
- Szerokość produktu: 440 mm

Ochrona

- obsługuje SSH/SSL: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client, DHCP server
- IGMP snooping: Tak
- Statyczna ochrona portu: Tak
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak

Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L2+
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak

- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Inspekcja ARP: Tak

Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%

Sieć

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- Aktywne wyszukiwanie połączenia: Tak
- przekierowywanie IP: Tak
- Agregator połączenia: Tak

Dane opakowania

- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Przewodnik użytkownika: Tak

Porty i interfejsy

- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Ilość slotów Modułu SFP: 4
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
- Port konsoli: RJ-45

Przesyłanie danych

- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Przepustowość rutowania/przełączania: 56 Gbit/s
- Prędkość przekazywania: 41,66 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Tak
- Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W
- Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 24

Funkcje Multicast

- Obsługa Multicast: Tak

Parametry

Producent	TP-LINK
EAN	6935364010737
Kod producenta	TL-SG3428MP
Liczba portów	24
Stan	Nowy