



TP-Link Systems Inc. Switch zarządzalny TP-Link SX3016F JetStream L2+ 16x10Gb SFP+

Indeks: **195769** Producent: **TP-LINK** Kod producenta: **TL-SX3016F**

Cena: 2,544.38 zł

Opis

Switch TP-LINK TL-SX3016F

Producent: TP-LINK

Konstrukcja

- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Kolor produktu: Czarny

Moc

- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Maksymalne zużycie mocy: 32,74 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 220 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 440 mm

Ochrona

- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH, HTTPS, SSL/TLS, SSH-2
- Funkcje DHCP: DHCP server, DHCP relay, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping, DHCP snooping
- Typ uwierzytelniania: AAA, TACACS+
- Algorytmy planowania kolejki: Weighted Round Robin (WRR), SP, WRR+SP
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Wiązanie adresów IP-MAC-Port: Tak
- Uwierzytelnianie: Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów

Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Obsługa MIB: RFC2925, RFC2618, RFC2620, RFC2021, RFC2819, RFC2674, RFC1493, RFC1643, RFC2233, RFC1213
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L2+

Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Emisja ciepła: 111,71 BTU/h

Sieć

- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ad
- Liczba VLANs: 4000
- Obsługa 10G: Tak
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Protocol-based VLAN, Voice VLAN, Tagged VLAN, Private VLAN

Dane opakowania

- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Przewody: Prąd przemienny

Porty i interfejsy

- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Żaden
- Ilość slotów Modułu SFP+: 16
- Port konsoli: RJ-45/Micro-USB

Przesyłanie danych

- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Wielkość tabeli adresów: 32000 wejścia
- Przepustowość rutowania/przełączania: 320 Gbit/s
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
- Prędkość przekazywania: 238,08 Mpps
- Liczba kolejek: 8

Funkcje Multicast

- Obsługa Multicast: Tak

Parametry

EAN	0840030702488
Kod producenta	TL-SX3016F
Liczba portów	16
Stan	Nowy

