



TP-Link Systems Inc. System Mesh TP-Link Deco E4 V1 (1-pack) AC1200 2xLAN/WAN

Indeks: **122582** Producent: **TP-LINK** Kod producenta: **Deco E4(1-pack)**

Cena: **200.67 zł**

Opis

System Mesh TP-Link Deco E4 V1 (1-pack) AC1200 2xLAN/WAN

URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE Standardy Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz Prędkości sieci Wi-Fi AC1200 5 GHz: 867 Mb/s (802.11ac) 2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n) Zasięg sieci Wi-Fi Domy 3-4 pokojowe (zestaw 3 urządzeń) Technologia TP-Link Mesh Jednostki Deco współpracują ze sobą, tworząc płynną sieć na powierzchni całego domu 2 anteny (wewnętrzne) Anteny zapewniają wystarczającą moc, by wzmocnić sygnał sieci i pokryć zasięgiem dużą powierzchnię Beamforming Ukierunkowanie sygnału sieci na klienta umożliwia zwiększenie zasięgu Wi-Fi Wydajność sieci Wi-Fi Średnia Dwa pasma Rozdziela urządzenia pomiędzy dostępne pasma, aby zapewnić ich optymalne działanie MU-MIMO Pozwala na jednoczesną komunikację z kilkoma klientami obsługującymi MU-MIMO Tryby pracy Tryb routera Tryb punktu dostępowego CECHY SPRZĘTOWE Procesor Procesor Qualcomm Porty Ethernet 2 porty 10/100 Mb/s* na każdą jednostkę Deco Obsługa WAN/LAN auto-sensing Przyciski Reset Moc 12 V 1 A BEZPIECZEŃSTWO TRANSMISJI Szyfrowanie sieci Wi-Fi WPA-Personal WPA2-Personal Ochrona sieci Zapora sieciowa SPI Kontrola dostępu Funkcja Guest Network Sieć dla gości 5 GHz Sieć dla gości 2,4 GHz OPROGRAMOWANIE Protokoły IPv4 IPv6 Kontrola rodzicielska Filtrowanie adresów witryn Limity dostępu Typy sieci WAN Dynamiczne przydzielanie adresów IP Statyczne przydzielanie adresów IP PPPoE PPTP L2TP Quality of Service Priorytety QoS dla urządzeń Usługa Cloud Automatyczne aktualizacje oprogramowania OTATP-Link IDDDNS Przekierowywanie NAT Port Forwarding UPnP IPTV IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge VLAN tagowany DHCP Rezerwacja adresów Lista klientów DHCP Serwer DDNS TP-Link Zarządzanie Aplikacja Deco WYGLĄD I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Wymiary (S×G×W) 90,7 × 90,7 × 190 mm (3,6 × 3,6 × 7,5 cala) Zawartość opakowania Deco E4 (1 urządzenie) 1 jednostka Deco E4 1 kabel Ethernet RJ45 1 zasilacz Instrukcja szybkiej instalacji INNE Wymagania systemowe Android w wersji 4.4 lub nowszej iOS w wersji 9.0 lub nowszej Certyfikaty CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS Środowisko pracy Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F ~104°F) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F ~158°F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji DANE UZYSKANE PODCZAS TESTÓW Moc transmisji Wi-Fi CE:

Parametry

Producent	TP-Link
EAN	6935364086787
Kod producenta	Deco E4(1-Pack)
Model	Deco E4(1-Pack)
Tryb pracy	Access Point, Router
Standard pracy	inny

beprzewodowej

Pasmo	2,4 GHz
Wbudowany modem	brak modemu
Liczba portów LAN (RJ-45)	2
Standard pracy portów LAN	brak informacji
Antena	zewnątrzna odkręcana
Stan	Nowy