



# TPLINK Archer A6 TP-Link Archer A6 AC1200

Indeks: 214128 Producent: TP-LINK Kod producenta: ARCHER A6 V3.2

Cena: **173.00 zł**

## Opis

### TP-LINK AC1200 Dual-Band Wi-Fi Router

Producent: TP-LINK

#### Produkt:

- **Nazwa:** TP-LINK AC1200 Dual-Band Wi-Fi Router v.3.2
- **Opis:** TP-Link Archer A6 V3.20 - Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Dwuzakresowy
- **EAN:** 6935364088910
- **Gwarancja producenta:** 36 miesięcy w serwisie

#### Ogólne

- **Rodzaj urządzenia:** Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy (zintegrowany)
- **Rodzaj obudowy:** Stacjonarny
- **Technologia podłączenia:** Bezprzewodowa, przewodowa
- **Protokół komunikacyjny danych:** Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
- **Pasma częstotliwości:** 2,4 GHz / 5 GHz
- **Wykonanie:** Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 300 Mb/s Maks. przepływność danych (5 GHz): 867 Mb/s
- **Protokół warstwy Sieci / Transportu:** PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS, IPv4, IPv6, OpenVPN
- **Protokół routingu:** IGMP, statyczne trasowanie IP
- **Protokół zdalnego zarządzania:** HTTP, DHCP
- **Algorytm kodowania:** WPA, WPA2, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3
- **Rating Wi-Fi:** AC1200
- **Cechy:** Obsługa NAT, nasłuchiwanie IGMP, filtrowanie adresów URL, kontrola rodzicielska, tryb działania punktu dostępowego, Quality of Service (QoS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), serwer DHCP, port w trybie przekaż dalej, przycisk resetu, wyzwalanie portu, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), wiązanie IP-MAC, znaczniki VLAN, serwer VPN, proxy IGMP, technologia MU-MIMO, technologia formowania wiązki, tryb routera, Airtime Fairness, obsługa DMZ, DynDNS, tryb mostka, bezprzewodowa kontrola dostępu, obsługa IPTV, przycisk WPS, obsługa OneMesh, Guest Network, Rezerwacja Adresu, SIP ALG (Application Layer Gateway)
- **Zgodność z normami:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, Wi-Fi CERTIFIED 5, FCC, RoHS

#### Rozszerzenie / połączenie

- **Interfejsy:** LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

#### Antena

- **Antena:** Zewnętrzna zintegrowana
- **Ilość anten:** 4

## Zasilanie

- **Zasilacz:** Adapter mocy zewnętrznej

## Różne

- **Dołączone przewody:** 1 x kabel sieciowy

## Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Dołączone oprogramowanie:** TP-Link Tether

## Wymiary i waga

- **Szerokość:** 21.5 cm
- **Głębokość:** 11.7 cm
- **Wysokość:** 3.2 cm

## Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 0 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 10-90% nieskroplone

## Parametry

<b>Producent</b>	TP-Link
<b>EAN</b>	6935364088910
<b>Kod producenta</b>	ARCHER A6
<b>Model</b>	Archer A6
<b>Tryb pracy</b>	Router
<b>Standard pracy bezprzewodowej</b>	802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11a
<b>Pasma</b>	2,4 GHz, 5 GHz
<b>Wbudowany modem</b>	brak modemu
<b>Standard pracy portów LAN</b>	10/100/1000 Mbps
<b>Stan</b>	Nowy