



TPLINK EAP110 TP-Link EAP110 Wireless 802.11n/300Mbps AccessPoint PoE

Indeks: **10113** Producent: **TP-LINK** Kod producenta: **EAP110**

Cena: 172.19 zł

Opis

EAP110 Access Point N300 2.4 GHz PoE

Producent: TP-LINK

Właściwości

- Opis Punkt dostępowy EAP110 TP-LINK do zastosowań biznesowych to elastyczne, łatwe w instalacji i zarządzaniu oraz bezpieczne rozwiązanie dla sieci bezprzewodowych. Jego montaż na ścianie lub suficie jest niezwykle prosty. Konfiguracja sieci WLAN oraz zarządzanie zostało uproszczone dzięki centralnemu oprogramowaniu zarządzającemu. Dzięki automatycznemu zarządzaniu RF oraz uwierzytelnianiu przy pomocy strony powitalnej, EAP110 jest idealnym rozwiązaniem dla wymagających środowisk, takich jak np. kampusy, hotele, centra handlowe czy biura. Nowoczesny design i łatwość montażu pozwalają na bezproblemowe dopasowanie EAP110 do każdego wnętrza. Pasywne zasilanie PoE umożliwia szybki i wygodny montaż urządzenia bez wykorzystywania dodatkowych kabli. Oprogramowanie EAP Controller Software pozwala na jednoczesną konfigurację sieci i zarządzanie wieloma urządzeniami EAP110. Posiada ono funkcje takie jak monitoring w czasie rzeczywistym, graficzna analiza ruchu w sieci oraz jednoczesna aktualizacja oprogramowania na wielu urządzeniach. Oprogramowanie zarządzające pozwalają na centralne zarządzanie siecią bezprzewodową. Obsługa pasywnego PoE; - Łatwość montażu na ścianie lub na suficie - Prędkość bezprzewodowa do 300Mb/s pozwala na stabilny przesył danych - Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej - Szyfrowanie WPA/WPA2-Enterprise, serwer RADIUS 802.1X oraz wykrywanie nieautoryzowanych punktów dostępowych zapewniają bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej - Funkcja Multi-SSID pozwala na stworzenie wielu sieci bezprzewodowych dla różnych użytkowników - Równoważenie obciążenia pasma zapewnia komfort pracy przy dużej liczbie użytkowników - Kompatybilność z urządzeniami pracującymi w standardach 802.11 b/g/n - Zastosowane materiały LSOH spełniają normę UL2043 - Wiele trybów pracy pozwala na odpowiednie dostosowanie urządzenia do warunków - Funkcja QoS pozwala na ustalenie priorytetu pakietów, które powinny mieć pierwszeństwo w sieci
- Architektura sieci (switche) **FastEthernet**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x 10/100 Mbit/s PoE**
- Pasma (sieci drobne) **2,4 GHz**
- Standardy sieciowe **802.11b**
- Standardy sieciowe **802.11g**
- Standardy sieciowe **802.11n**
- Liczba anten (sieci drobne) **2**
- Antena (sieci drobne) **Wewnętrzna**
- Zysk anteny **3**
- Bezpieczeństwo - Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej - Filtrowanie adresów MAC - Izolacja klientów sieci bezprzewodowej - Mapowanie SSID do VLAN - Wykrywanie nieautoryzowanych AP - Obsługa 802.1X - Szyfrowanie 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK
- Funkcje specjalne - Multi-SSID （Do 8 SSID）; - Wyłącznik sieci bezprzewodowej - Automatyczny wybór kanału - Kontrola mocy transmisji - QoS (WMM) - Równoważenie pasma - Harmonogram - Statystyki sieci

bezprzewodowej w oparciu o SSID/AP/klienta

- Zasilanie **Pasywne PoE** lub zewnętrzny zasilacz 24VDC/1A
- Oprogramowanie **EAP Controller**
- Wymagania sprzętowe **Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8**
- Akcesoria w zestawie - **EAP110- Adapter do Pasywnego PoE- Zasilacz- Zestaw montażowy- Płyta CD- Instrukcja instalacji**
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **180 x 180 x 47,5mm**
- Pozostałe parametry

Parametry

Producent	TP-Link
Kod producenta	N2562
Model	EAP110
Tryb pracy	Access Point
Standard pracy bezprzewodowej	802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b
Pasma	2,4 GHz
Wbudowany modem	brak modemu
Standard pracy portów LAN	10/100 Mbps
Antena	wbudowana
Zarządzanie	strona WWW
Liczba portów LAN (RJ-45)	1
Szerokość produktu	305
Wysokość produktu	70
Głębokość produktu	18
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.8
EAN	6935364091620