



TPLINK T2600G-28MPS(TL-SG3424P) TP-Link T2600G-28MPS 24-Port PoE+ Gigabit L2 Managed Switch with 4 Combo SFP

Indeks: 11524

Cena: 1,676.90 zł

Opis

TPLINK T2600G-28MPS(TL-SG3424P) TP-Link T2600G-28MPS 24-Port PoE+ Gigabit L2 Managed Switch with 4 Combo SFP

Producent: TP-LINK

Producent: TP-LINK; Klasa produktu: SWITCH - przełącznik sieciowy zarządzalny; Architektura sieci LAN: GigabitEthernet; SmartSwitch (WEB Managed): Tak; Liczba portów 1000BaseT (RJ45): 24 szt.; Liczba gniazd MiniGBIC (SFP): 4 szt.; Porty komunikacji: Console port, micro USB Console port; Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja: zarządzanie przez przeglądarkę WWW, CLI - Command Line Interface, SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1, SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2, SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3, RMON - Remote Monitoring, RMON II - Remote Monitoring ver. 2, Syslog - Security Issues in Network Event Logging; Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu: SSH v.1 - Secure Shell ver. 1, SSH v.2 - Secure Shell ver. 2, SSL v.3 - Secure Sockets Layer ver. 3, TLS v.1 - Transport Layer Security ver. 1; Obsługiwane protokoły routingu: IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3, ruting statyczny; Obsługiwane protokoły i standardy: IPv4, IPv6, MLD Snooping, ICMPv6, TCP, UDP - datagramowy protokół użytkownika, DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client, Telnet, P2P Torrent support, MIBs, Loop back detection, BPDU - Bridge Protocol Data Unit, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u - 100BaseTX, IEEE 802.3ab - 1000BaseT, IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX, IEEE 802.3x - Flow Control, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree, IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree, IEEE 802.1p - Priority, IEEE 802.1Q - Virtual LANs, IEEE 802.3at - Power over Ethernet+, IEEE 802.3af - Power over Ethernet, QoS - Quality of Service (kontrola jakości usług i przepustowości), DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol Server, IP and MAC binding; Rozmiar tablicy adresów MAC: 16000; Algorytm przełączania: Store-and-Forward; Prędkość magistrali wew.: 56.000; Przepustowość: 41.700; Warstwa przełączania: 4; Możliwość łączenia w stos: Nie; Typ obudowy: 1U Rack; Wyposażenie standardowe: przewód zasilający, Instrukcja instalacji, oprogramowanie na CD, zestaw do montażu w szafie rack 19"; Dodatkowe informacje: Maximum (PoE on): 468.7W (110V/50Hz); Szerokość: 440.000 mm; Wysokość: 44.000 mm; Głębokość: 330.000 mm; Informacje do pobrania: Specyfikacja [LINK]

Parametry

Liczba portów	28
Kod producenta	T2600G-28MPS(TL-SG3424P)
Stan	Nowy

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0
Producent	TP-LINK
EAN	6935364097813