



Ubiquiti Networks UniFi USW-PRO-48 łącza sieciowe Zarządzany L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Srebrny 1U

Indeks: **61246** Producent: **UBIQUITI** Kod producenta: **USW-PRO-48**

Cena: 2,930.75 zł

Opis

Ubiquiti Networks UniFi USW-PRO-48 łącza sieciowe Zarządzany L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Srebrny 1U

Producent: UBIQUITI

Konstrukcja

- Podświetlenie wyświetlacza: Tak
- Diody LED: Działanie, Prędkość, Link
- Kolor produktu: Srebrny
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Układ: 1U

Moc

- Napięcie wejściowe DC: 11.5 V
- Prąd wejściowy: 5.22 A
- Maksymalne zużycie mocy: 60 W
- Zasilacz dołączony: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V

Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 442,4 mm
- Wysokość produktu: 43,7 mm
- Waga produktu: 4,09 kg
- Głębokość produktu: 285,4 mm

Ochrona

- Typ uwierzytelniania: IEEE 802.1x,RADIUS

Cechy zarządzania

- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 45 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

Sieć

- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x
- Obsługa sieci VLAN: Tak

Dane opakowania

- Przewodnik użytkownika: Tak

Porty i interfejsy

- Liczba zainstalowanych modułów SFP+: 4
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 48
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych

- Prędkość przekazywania: 130,944 Mpps
- Przepustowość rutowania/przełączania: 176 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Nie

Parametry

Stan	Nowy
Producent	ubiquiti
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5.21
Liczba portów	0
Kod producenta	inny
EAN	810010070616

Zdjęcia

