



# UBIQUITI USW-48-POE UniFi Switch gen2

Indeks: **181870** Producent: **UBIQUITI NETWORKS** Kod producenta: **USW-48-POE**

Cena: **3,010.49 zł**

## Opis

### UBIQUITI USW-48-POE UniFi Switch gen2

Producent: UBIQUITI NETWORKS

#### Produkt:

- **Nazwa:** UBIQUITI USW-48-POE UniFi Managed Switch gen2 32x Gigabit POE+ ports / 16x Gigabit POE ports / 4x SFP 1GB Ports 32W per port
- **Opis:** Ubiquiti UniFi Switch USW-48-POE - Przełącznik - Tak - 48 x 10/100/1000 (32 PoE+) + 4 x Gigabit SFP - stacjonarny, montowany w szafie rack - PoE+ (195 W)
- **EAN:** 0817882029094
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące w serwisie

#### Ogólne

- **Rodzaj urządzenia:** Przełącznik - 48 porty - Tak
- **Rodzaj obudowy:** Stacjonarny, montowany w szafie rack 1U
- **Podtyp:** Gigabit Ethernet
- **Porty:** 48 x 10/100/1000 (32 PoE+) + 4 x Gigabit SFP
- **Zasilanie przez Ethernet:** PoE+
- **Budżet poE:** 195 W
- **Wykonanie:** Przepustowość bez bokady: 18 Gb/s Zdolność przełączania: 36 Gb/s Szybkość przekierowywania: 26,78 Mp/s
- **Metoda identyfikacji:** RADIUS
- **Cechy:** Sterowanie przepływem, przełączanie warstwy 2, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), dublowanie portów, głęboka analiza pakietów Deep Packet Inspection (DPI), obsługa Jumbo Frames, bez chłodzenia, Dynamic VLAN Support (GVRP), Storm Control, tryb agregacji, Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi 12 kV (wyładowanie kontaktowe), Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi 16 kV (wyładowanie przez szczelinę powietrzną)
- **Zgodność z normami:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
- **Wbudowane urządzenia:** Ekran dotykowy 1,3"
- **Wskaźniki statusu:** PoE, łącze/aktywność, łącze/aktywność/prędkość

#### Rozszerzenie / połączenie

- **Interfejsy:** 32 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 32 W 16 x 1000Base-T RJ-45 4 x Gigabit LAN SFP

#### Zasilanie

- **Zasilacz:** Adapter mocy wewnętrznej
- **Moc wyjściowa:** 210 wat
- **Wymagane napięcie:** AC 120/230 V (50/60 Hz)
- **Zużycie energii w trybie aktywności:** 45 wat

## Różne

- **Zestaw do montowania w stojaku:** Dołączony
- **Zgodność z normami:** IC, FCC, ETSI 300 019-1-4

## Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Wymagany system operacyjny:** Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 7 / 8 / 10

## Wymiary i waga

- **Szerokość:** 44.24 cm
- **Głębokość:** 28.5 cm
- **Wysokość:** 4.37 cm
- **Waga:** 4.52 kg

## Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 1 rok

## Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** -5 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 10-90% nieskroplone

## Parametry

<b>EAN</b>	0817882029094
<b>Kod producenta</b>	USW-48-POE
<b>Liczba portów</b>	48
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia



