



UPS ARMAC OFFICE LINE-INT 3X SCHUKO O/1000F/LCD

Indeks: 13080 Producent: ARMAC Kod producenta: O/1000F/LCD

Cena: **325.79 zł**

Opis

UPS Armac Line-Interactive Office 1000F LCD 1000VA 3xSchuko

Producent: ARMAC

Właściwości

- Opis UPS Armac 1000F serii Office został zaprojektowany z myślą o szerokiej gamie zastosowań biurowych. Producent, aby spełniać oczekiwania jakie stawiają firmy zasilaczom awaryjnym w topologii Line-Interactive przygotował rozwiązania, które mają sprostać wymaganiom jakie stawiają użytkownicy w trakcie pracy z UPS-ami. Już na etapie produkcji zadbano o dokładność, bezpośredni dostęp do informacji o stanie zasilania oraz precyzję wykonania co przekłada się na ogólne bezpieczeństwo UPS-a, szybką diagnozę stanu urządzenia oraz jego solidną pracę. Urządzenie zapewnia w pełni kompleksową ochronę oraz wysoką wydajność przy zachowaniu małych rozmiarów i przystępnej ceny, co sprawia że jest jeszcze bardziej konkurencyjne na rynku zasilaczy awaryjnych. Awaryjny system zasilania (UPS) – Kompleksowa ochrona dla sprzętu biurowego. Standardem w nowoczesnych biurach są wielofunkcyjne UPS-y, które spełniają swoją rolę w zarówno w prostych zastosowaniach jak i bardziej skomplikowanych układach. Na rynku istnieje wiele urządzeń UPS jednakże, żaden pracodawca nie chciałby przepłacać oraz inwestować w rozwiązania, które nie przynosiłyby wymiernych korzyści w stosunku do oczekiwań jakie stawiają dzisiejsze firmy planując zakup systemów zasilania awaryjnego. Wiele z nich jest niedopracowanych, niewydajnych i zwyczajnie nie spełnia pokładanych w nich oczekiwań. Biorąc pod uwagę wysokie oczekiwania przedsiębiorców, marka Armac dedykuje rozwiązanie z wbudowanym panelem LCD. Ta funkcjonalność ułatwia zarządzanie UPS-em poprzez wyświetlanie aktualnego stanu zasilania i jego parametrów. Odpowiednie połączenie innowacyjności, szybkiego dostępu do danych, wydajności i funkcjonalności pozwoliło na stworzenie urządzeń na miarę oczekiwań zastosowań biurowych. UPS Armac z panelem LCD jest produktem skierowanym do każdej firmy, która oczekuje podtrzymania zasilania istotnych urządzeń takich jak:- Telewizory, komputery PC, konsole do gier, kamery IP,- Przełączniki, routery, repeatery, extendery, telefony VoIP,- Serwery NAS, urządzenia sieciowe pamięci masowych. Znajdzie również zastosowanie w systemach:- Telewizji kablowych, CCTV,- Alarmowych, przeciwpożarowych,- Kontroli dostępu, czujników, monitoringu IP. Precyzja, wiele możliwości, funkcjonalność i design idealny dla nowoczesnego biura. Tak w skrócie można opisać UPS-y marki Armac. Ich cechy odpowiadają kryteriom jakie stawiają przed nimi firmy. Przystępna cena, wysoka wydajność, stabilność, bezpośredni dostęp do danych na panelu LCD oraz dodatkowe możliwości. W trosce o bezpieczeństwo oraz wygodę użytkownika UPS został zaprojektowany w sposób niewymagający wymiany jakichkolwiek części. Charakterystycznymi parametrami UPS-a serii Office są:- Zakres mocy znamionowej: 1000 VA, 650 W- Wyjściowe gniazda zasilania: 3, schuko (F)- Baterie: 2 szt., 12 V, 7 Ah- Szeroki zakres napięcia wejściowego: 145 V ~ 290 V. Urozmaicając możliwości UPS-a producent wyposażył go dodatkowo w panel LCD oraz port komunikacyjny w celu zapewnienia użytkownikowi jeszcze większej kontroli nad działaniem urządzenia oraz jego parametryzacji, za pomocą dedykowanego oprogramowania. Dodatkowymi cechami i funkcjonalnościami UPS-a są:- Panel LCD na bieżąco informujący o stanie pracy urządzenia,- Dedykowane

oprogramowanie PowerManager II do kontroli i sterowania poprzez USB,- Automatyczne uruchomienie UPS-a po powrocie zasilania sieciowego,- Funkcja „zimnego startu” pozwalająca uruchomić UPS bez obecności zasilania sieciowego.

- Moc pozorna **1000 VA**
- Moc czynna (W) **650**
- Architektura UPS-a **line-interactive**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Liczba akumulatorów **2**
- Napięcie **12**
- Pojemność akumulatora **7**
- Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time) **10**
- Czas transferu (maks.) **6**
- Czas ładowania **6**
- Typ obudowy **Tower (UPS)**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzepięciowe**
- Funkcje specjalne
- Oprogramowanie **PowerManager**
- Porty zasilania we. **Wtyczka sieciowa**
- Porty zasilania wy. **3 x typ C/F (Schuko)**
- Gniazda we/wy **2 x RJ-11/RJ-45**
- Gniazda we/wy **1 x USB (Type B)**
- Wymagania środowiskowe - **Zalecana temperatura otoczenia 0 - 45 °C- Regulacja napięcia wyjściowego +/- 1 %- Regulacja częstotliwości wyjściowej +/- 0,5 Hz**
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **350 x 120 x 188 mm**
- Waga **9.5**
- Pozostałe parametry - **Obsługiwane systemy operacyjne Win. 98, Win. 2000, Win. XP, Win. Vista, Win. 7, Linux, FreeBSD, Win. Millenium, Win. 8, Win. Vista 64bit, Win. 7 64bit, Win. 8 64bit, Windows 10, Windows 10 64bit- Czas podtrzymywania: 3 ~ 20 minut w zależności od obciążenia**

Parametry

Kod producenta	O/1000F/LCD
Producent	ARMAC
EAN	5901969406641
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	10.02
Waga produktu	9.5