



UPS LINE-INTERACTIVE 800VA 2X PL 230V, PURE SINE WAVE, RJ11/45 IN/OUT, USB, LCD

Indeks: 12214 Producent: PowerWalker Kod producenta: VI 800 SW FR

Cena: **524.68 zł**

Opis

UPS LINE-INTERACTIVE 800VA 2X PL 230V, PURE SINE WAVE, RJ11/45 IN/OUT, USB, LCD

Producent: PowerWalker

Właściwości

- Opis Power Walker VI 800 SW to UPS charakteryzujący się czystą falą sinusoidalną, dzięki temu idealnie nadaje się do awaryjnego zasilania komputerów/serwerów wyposażonych w zasilacz z aktywnym PFC (APFC). Nadaje się również do wykorzystania przy piecach gazowych, instalacjach centralnego ogrzewania, systemach instalacji solarnych, pompach indukcyjnych, akwariach, terrariach, bramach garażowych, urządzeniach biurowych i innych. Główne cechy:- 800VA Line-Interactive UPS z czystą falą sinusoidalną- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 2x PL/FR (z bolcem uziemiającym), RJ-11, RJ-45- Złącze USB dołączone oprogramowanie- Wyświetlacz LCD- Stabilizator napięcia (AVR)- Inteligentna ładowarka krótki czas ładowania- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania AC- Ładowanie w trybie wyłączonym- Funkcja zimnego startu
- Moc pozorna **800 VA**
- Moc czynna (W) **480**
- Architektura UPS-a **line-interactive**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Liczba akumulatorów **1**
- Napięcie **230**
- Pojemność akumulatora **9**
- Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time) **3**
- Czas transferu (maks.) **6**
- Czas podtrzymania (obciążenie 100%) **0.2**
- Czas ładowania **4**
- Typ obudowy **Tower (UPS)**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzepięciowe**
- Funkcje specjalne **Awaryjne wyłączenie (EPO)**
- Oprogramowanie **ViewPower**- Możliwość kontrolowania i monitorowania wielu jednostek UPS z sieci lokalnej i Internetu- Wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych- Wykres danych UPS w czasie rzeczywistym (napięcie, częstotliwość, poziom obciążenia, poziom naładowania baterii)- Bezpieczne wyłączenie systemu i ochrona danych przed awarią zasilania- Powiadomienia za pomocą dźwięków systemowych, e-mail, SMS, do wszystkich komputerów w sieci LAN- Harmonogram włączenia/wyłączenia, test baterii, programowana kontrola gniazda, kontrola alarmów dźwiękowych.- Ochrona dostępu hasłem, dostęp zdalny i zarządzanie- Obsługa wielu języków: Angielski, Chiński, Francuski, Niemiecki, Hiszpański, Rosyjski, Portugalski, Ukraiński, Włoski, Polski, Czeski, Turecki- System operacyjny: Windows/MAC/Linux/Unix

szczegóły pod adresem: <http://www.powerwalker.com/viewpower.html>

- Porty zasilania wy. **3 x IEC-C13**
- Złącza **RJ-45 (LAN)**
- Złącza **RJ-11**
- Złącza **1 x USB (Type B)**
- Wymagania środowiskowe
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **328 x 145 x 100 mm.**
- Waga **2.3**
- Pozostałe parametry

Parametry

| | |
|---|---------------|
| Kod producenta | VI 800 SW/FR |
| Producent | PowerWalker |
| EAN | 4260074976366 |
| Waga produktu | 2.3 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 6.62 |
| Stan | Nowy |