



## UPS NETYS PL 800VA/480W 230V 50/60HZ,6gniazd(4+2 typFRENCH),USB

Indeks: 148371 Producent: Socomec Kod producenta: NPL-0800-F

Cena: **643.86 zł**

### Opis

## UPS NETYS PL 800VA/480W 230V 50/60HZ,6gniazd(4+2 typFRENCH),USB

Producent: Socomec

### Właściwości

- Opis Zasilacz UPS NETYS PL 800VA/480W 230V 50/60Hz Bateria wewnętrzna, 4+2 gniazda typ FRENCH 1xUSB, dodatkowe 1xUSB do ładowania urządzeń mobilnychInnowacyjne rozwiązania i doskonały projekt- Niewielkie i praktyczne zabezpieczenie urządzeń podłączanych do sieci elektrycznej, wyposażone w dużą liczbę gniazd przystosowanych do zasilania komputerów i urządzeń peryferyjnych w małych biurach i domach, ułatwiające ich podłączenie i zmniejszające liczbę niezbędnych przewodów.- Nowoczesna konstrukcja przygotowana do montażu nad lub pod biurkiem bądź podłogą.- Dodatkowe gniazdo USB na górze obudowy do ładowania urządzeń mobilnych (np. telefonów, odtwarzaczy MP3 itd.).Bezpieczeństwo na miarę Twoich potrzeb- 6 gniazd wyjściowych w standardzie 160; francuskim do bezpośredniego podłączania odbiorów energii- 4 gniazda z zabezpieczeniem przed zanikiem napięcia i przed przepięciami, przeznaczone do najbardziej krytycznych zastosowań (stacje robocze, profesjonalne komputery biurowe, monitory). Czas podtrzymania (do 30 minut) wystarcza do zapisania wyników i zakończenia pracy w standardowym komputerze.- 2 gniazda z zabezpieczeniem przed przepięciami w mniej krytycznych zastosowaniach i dla urządzeń pochłaniających dużą ilość energii (np. drukarki laserowe).Prosta obsługa- Inteligentne kontrolki LED sygnalizujące stan pracy urządzenia.- Prosta konserwacja i wymiana baterii.- Zintegrowany przewód zasilający z boku urządzenia umożliwia zapewnienie wszystkich sześciu gniazd odbiorami.
- Moc pozorna **800 VA**
- Moc czynna (W) **480**
- Architektura UPS-a **off-line (standby)**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Liczba akumulatorów **1**
- Czas podtrzymania (obciążenie 100%) **20**
- Typ obudowy **Tower (UPS)**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzepięciowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Nadmierne rozładowanie**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwzwarcione**
- Funkcje specjalne
- Oprogramowanie **Oprogramowanie do zarządzania zasilaczem UPS**
- Porty zasilania we. **Wtyczka sieciowa**
- Porty zasilania wy. **6 x typ C/E**
- Gniazda we/wy **1 x USB 2.0**
- Gniazda we/wy **1 x USB (Type B)**
- Wymagania środowiskowe - **Poziom hałasu w odległości 1 metra &lt; 40 dBA- Temperatura: Od 0 &#176;C do 40**

**17°C ( w celu zapewnienia optymalnej żywotności baterii od 15 17°C do 25 17°C)- Parametry środowiskowe Wilgotność: 90% bez kondensacji- Stosowne normy EN 62040-1 (bezpieczeństwo), EN 62040-2 (EMC)**

- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **220 x 220 x 123 mm**
- Waga **4.1**
- Pozostałe parametry **Ładowanie baterii: Ciągły proces ładowania nawet przy wyłączonym zasilaczu UPS (przy obecności zasilania)**

## Parametry

<b>Kod producenta</b>	NPL-0800-F
<b>EAN</b>	8027122515238
<b>Waga produktu</b>	4.1
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	4.1
<b>Stan</b>	Nowy