

UPS ON-LINE 1000VA TG 4x IEC OUT, USB/RS-232, LCD, TOWER, EPO

Indeks: **21681** Producent: **PowerWalker** Kod producenta: **VFI 1000 TG**

Cena: 1,178.34 zł

Opis

UPS POWERWALKER ON-LINE 1000VA TG 4X IEC OUT, USB/RS-232, LCD, TOWER, EPO

Producent: PowerWalker

Seria zasilaczy Awaryjnych PowerWalker VFI TG oferuje profesjonalne rozwiązanie dla domu i biura. Do wyboru mamy 3 jednostki mocy 1kVA, 2kVA, 3kVA, które zostały wykonane w technologii ON-LINE. Seria VFI TG została wyposażona w złącze USB-HID, złącze to ma wbudowane sterowniki, co ułatwia zarządzanie zasilaniem bez instalacji dodatkowego oprogramowania monitorującego. Zasilacz ten znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie mamy możliwości zainstalowania zewnętrznego oprogramowania tj jak kioski fotograficzne, bankomaty, zaawansowane systemy zabezpieczeń/monitoringu. • Wysoki współczynnik mocy 0.9 • Wykonane w technologii ON-LINE • Wyposażone w złącze USB-HID (Human Interface Device) • Obsługują szeroki zakres napięcia wejściowego (100-300VAC) Akcesoria: - Mini NMC Card 10120599 - Mini AS400 Card 4 Terminal 10131010 - PDU 10133000 - EMD dla NMC Card 10120545

- **Długość** 356 mm
- **Szerokość** 144 mm
- **Wysokość** 229 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne** Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux MAC FreeBSD Solaris Windows 8
- **Złącza** RS-232 USB Typ-B
- **Moc** 900 W
- **Moc pozorna** 1000 VA
- **Napięcie wejściowe** 230 V
- **Zakres napięcia wejściowego** 85 - 300 V
- **Zakres częstotliwości wejściowej** 40 - 70 Hz
- **Napięcie wyjściowe** 230 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego** +/- 2 %
- **Częstotliwość wyjściowa** 50 Hz
- **Regulacja częstotliwości wejściowej** +/- 0,05 Hz
- **Postać fali (podczas pracy na baterii)** Sinusoida
- **Liczba baterii** 2
- **Czas ładowania baterii** 4 h
- **Gniazdo rozszerzeń** Tak
- **Kolor** Czarny
- **Poziom hałasu** 45 dB
- **Zalecana temperatura otoczenia** 0 - 40 °C
- **Zalecana wilgotność otoczenia** 0 - 95 %
- **Maksymalny czas przełączania** 0 ms

- **Oprogramowanie** WinPower
- **Liczba gniazd rozszerzeń** 1
- **Pojemność baterii** 9 Ah
- **Napięcie baterii** 12 V
- **Waga baterii** 5.2 kg
- **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu** 10.5 min
- **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu** 3.7 min
- **Czas transferu** 0 - 0 ms
- **Zabezpieczenia** Przeciwwprzeięciowe Przed przegrzaniem
- **Funkcje Awaryjne** wyłączenie (EPO)
- **Typ obudowy** Tower
- **Zakres napięcia wyjściowego** 220 - 240 V
- **Sprawność urządzenia** 89 %
- **Technologia wykonania** VFI
- **PowerFactor** 0.9
- **Waga** 9.3 kg
- **Typ gniazda** IEC C13
- **Liczba gniazd** 4
- **Złącze modułu bateryjnego** Nie
- **Sygnalizacja pracy** LCD
- **Napięcie szeregu baterii** 24 V

Parametry

Kod producenta	VFI 1000 TG
Producent	PowerWalker
EAN	4260074978308
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	10.6
Waga produktu	9.3