



UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 1100VA 8X IEC OUT, RJ11/RJ45 IN/OUT, USB, SNMP SLOT

Indeks: 13134 Producent: PowerWalker Kod producenta: VI 1100 CW IEC

Cena: **1,571.77 zł**

Opis

UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 1100VA 8X IEC OUT, RJ11/RJ45 IN/OUT, USB, SNMP SLOT

Producent: PowerWalker

PowerWalker VI 1100-3000 CW to zaawansowana seria line-interactive zasilaczy UPS o czystej fali sinusoidalnej. W połączeniu z funkcją AVR do stabilizacji napięcia, ta seria zasilaczy UPS zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu. Ten zasilacz UPS jest zaprojektowany do użytku domowego i biurowego, a także chroni bardziej czułe urządzenia IT i sieciowe, a także wysokiej klasy systemy komputerowe. Programowalne gniazda i rozbudowany wyświetlacz LCD zapewniają wysoki poziom funkcjonalności i elastyczności, które rzadko występują w innych rozwiązaniach line-interactive. Dodatkowo seria ta oferuje szereg opcji komunikacyjnych, takich jak komunikacja USB z oprogramowaniem lub bez oprogramowania (HID), a nawet komunikacja za pośrednictwem opcjonalnej karty sieciowej (SMNP).

- **Długość** 397 mm
- **Szerokość** 145 mm
- **Wysokość** 220 mm
- **Złącza** RJ-45 RS-232 USB Typ-B
- **Moc** 770 W
- **Moc pozorna** 1100 VA
- **Napięcie wejściowe** 230 V
- **Zakres napięcia wejściowego** 162 - 290 V
- **Zakres częstotliwości wejściowej** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wyjściowe** 230 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego** +/- 1.5 %
- **Częstotliwość wyjściowa** 50 Hz
- **Regulacja częstotliwości wejściowej** +/-1 Hz
- **Postać fali (podczas pracy na baterii)** Sinusoida
- **Liczba baterii** 2
- **Czas ładowania baterii** 4 h
- **Gniazdo rozszerzeń** Tak
- **Kolor** Czarny
- **Poziom hałasu** 45 dB
- **Zalecana temperatura otoczenia** 0 - 40 °C
- **Zalecana wilgotność otoczenia** 20 - 90 %
- **Maksymalny czas przełączania** 10 ms
- **Pojemność baterii** 7 Ah

- **Oprogramowanie** ViewPower
- **Liczba gniazd rozszerzeń** 1
- **Napięcie baterii** 12 V
- **Waga baterii** 2.06 kg
- **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu** 10.9 min
- **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu** 3 min
- **Funkcje** Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Awaryjne wyłączenie (EPO)
- **Czas transferu** 2 - 10 ms
- **Typ obudowy** Tower
- **Waga** 11.6 kg
- **Zakres napięcia wyjściowego** 208 - 240 V
- **Sprawność urządzenia** 96 %
- **Zabezpieczenia** Przeciążeniowe Przeciwprzepięciowe
- **Technologia wykonania** VI
- **PowerFactor** 0.7
- **Typ gniazda** IEC C13
- **Liczba gniazd** 8
- **Sygnalizacja pracy** LCD
- **Złącze modułu bateryjnego** Nie
- **Napięcie szeregu baterii** 24 V

Parametry

Kod producenta	4260074981599
Producent	PowerWalker
EAN	4260074981599
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	13.1
Waga produktu	12.4

Zdjęcia

