



UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 2200VA 2X 230V PL + 2X IEC OUT, RJ11/RJ45 IN/OUT, USB

Indeks: 7214 Producent: POWER WALKER Kod producenta: VI 2200 SH FR

Cena: **959.41 zł**

Opis

UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 2200VA 2X 230V PL + 2X IEC OUT, RJ11/RJ45 IN/OUT, USB

Producent: PowerWalker

Power Walker VI 2200 to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11/RJ-45 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej, oraz stabilizator napięcia AVR. UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura. - 2200VA Line-Interactive UPS - 2x gniazdo 230V, 2x IEC C13, 2x RJ-11/RJ-45 (in / out) - Skrócony czas ładowania - Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarcie i przegrzaniem. - Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność - Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR - Symulowana sinusoida - Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego - Ładowanie w trybie wyłączonym - Funkcja "zimnego startu" - Port komunikacyjny USB - Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower - w języku Polskim - Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11/RJ-45 - Funkcja oszczędzania energii - W zestawie z kablem USB - Diody LED sygnalizujące pracę UPSa

- **Długość** 364 mm
- **Szerokość** 139 mm
- **Wysokość** 195 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne** Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux MAC FreeBSD Solaris Windows 8
- **Złącza** RJ-11 RJ-45 USB Typ-B
- **Moc** 1200 W
- **Moc pozorna** 2200 VA
- **Napięcie wejściowe** 230 V
- **Zakres napięcia wejściowego** 170 - 280 V
- **Zakres częstotliwości wejściowej** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wyjściowe** 230 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego** +/- 10 %
- **Regulacja częstotliwości wejściowej** +/-1 Hz
- **Postać fali (podczas pracy na baterii)** Modyfikowana sinusoida
- **Liczba baterii** 2
- **Czas ładowania baterii** 4 h
- **Gniazdo rozszerzeń** Nie
- **Kolor** Czarny

- Zalecana temperatura otoczenia 0 - 40 °C
- Zalecana wilgotność otoczenia 0 - 90 %
- Maksymalny czas przełączania 8 ms
- Oprogramowanie WinPower
- Częstotliwość wyjściowa 50 Hz
- Pojemność baterii 9 Ah
- Napięcie baterii 12 V
- Waga baterii 4.6 kg
- Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu 5 min
- Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu 0.5 min
- Czas transferu 4 - 8 ms
- Zabezpieczenia Przeciwpzepięciowe
- Poziom hałasu 45 dB
- Funkcje Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Typ obudowy Desktop
- Zakres napięcia wyjściowego 170 - 280 V
- Sprawność urządzenia 95 %
- Technologia wykonania VI
- PowerFactor 0.55
- Waga 10.2 kg
- Typ gniazda IEC C13 Typ E
- Liczba gniazd 4
- Sygnalizacja pracy Dioda LED
- Złącze modułu bateryjnego Nie
- Napięcie szeregu baterii 24 V

Parametry

Kod producenta	VI 2200 SH FR
Producent	PowerWalker
EAN	4260074975123
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	9
Waga produktu	10.2

Zdjęcia

