



UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 3000VA CW FR 3X PL 230V, USB, RS-232, LCD, EPO

Indeks: 13087 Producent: PowerWalker Kod producenta: VI 3000 CW FR

Cena: **2,315.91 zł**

Opis

UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 3000VA CW FR 3X PL 230V, USB, RS-232, LCD, EPO

Producent: PowerWalker

PowerWalker VI 1100-3000 CW to zaawansowana seria liniowo-interaktywnych zasilaczy UPS z czystą falą sinusoidalną. W połączeniu z funkcją AVR do stabilizacji napięcia, ta seria UPS zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu. Zaprojektowany do użytku domowego i biurowego, ten UPS zabezpieczy także bardziej wrażliwe urządzenia IT i sieciowe, a także wysokiej klasy systemy komputerowe. Programowalne gniazda i wszechstronny wyświetlacz LCD prezentują wysoki stopień funkcjonalności i elastyczności, rzadko spotykany w innych liniowych rozwiązaniach interaktywnych. Ponadto ta seria oferuje różnorodne opcje komunikacji, takie jak komunikacja USB z oprogramowaniem lub bez oprogramowania (HID), a nawet komunikacja za pośrednictwem opcjonalnej karty sieciowej (SMNP). -Automatyczny regulator napięcia z czystą falą sinusoidalną na wyjściu -W pełni automatyczna i cicha praca -Zaawansowany wyświetlacz LCD monitorujący obciążenie w watach i czas podtrzymania w minutach -Łatwe do podłączenia dostępne zestawy akumulatorów -Inteligentne gniazdo do komunikacji SNMP, Modubs, AS400

- **Długość** 455 mm
- **Szerokość** 145 mm
- **Wysokość** 220 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne** Windows 10 Windows 7 Windows 8
- **Złącza** RS-232 USB Typ-B
- **Moc** 2100 W
- **Moc pozorna** 3000 VA
- **Napięcie wejściowe** 230 V
- **Zakres napięcia wejściowego** 162 - 290 V
- **Zakres częstotliwości wejściowej** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wyjściowe** 230 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego** +/- 1.5 %
- **Częstotliwość wyjściowa** 50 Hz
- **Regulacja częstotliwości wejściowej** +/-1 Hz
- **Postać fali (podczas pracy na baterii)** Sinusoida
- **Liczba baterii** 4
- **Czas ładowania baterii** 4 h
- **Gniazdo rozszerzeń** Tak
- **Kolor** Czarny
- **Poziom hałasu** 45 dB

- Zalecana temperatura otoczenia 0 - 40 °C
- Zalecana wilgotność otoczenia 20 - 90 %
- Maksymalny czas przełączania 10 ms
- Pojemność baterii 9 Ah
- Oprogramowanie ViewPower
- Sygnalizacja pracy LCD
- Liczba gniazd rozszerzeń 1
- Napięcie baterii 12 V
- Waga baterii 2.3 kg
- Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu 9 min
- Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu 2.3 min
- Funkcje Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Awaryjne wyłączenie (EPO)
- Czas transferu 2 - 6 ms
- Typ obudowy Tower
- Waga 20.3 kg
- Zakres napięcia wyjściowego 208 - 240 V
- Sprawność urządzenia 96 %
- Zabezpieczenia Przeciwprzepięciowe
- Technologia wykonania VI
- PowerFactor 0.7
- Typ gniazda Typ F
- Liczba gniazd 3
- Złącze modułu baterijnego Nie
- Napięcie szeregu baterii 48 V

Parametry

Kod producenta	VI 3000 CW FR
Producent	PowerWalker
EAN	4260074982091
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0
Waga produktu	20.3