



## UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 650VA 2X 230V PL OUT, RJ11 IN/OUT, USB

Indeks: **21505** Producent: **PowerWalker** Kod producenta: **VI 650 SH FR**

Cena: **328.88 zł**

### Opis

## UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 650VA 2X 230V PL OUT, RJ11 IN/OUT, USB

Producent: PowerWalker

Power Walker VI 650 SE to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzebiegowe dla linii telefonicznej, funkcję oszczędzania energii - "Tryb Eco", oraz stabilizator napięcia AVR. UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura. - 650VA Line-Interactive UPS - 2x gniazdo 230V PL, 2x RJ-11 (in / out) - Skrócony czas ładowania - Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarcie i przegrzaniem. - Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność - Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR - Symulowana sinusoida - Automatem restart po przywróceniu zasilania sieciowego - Ładowanie w trybie wyłączonym - Funkcja "zimnego startu" - Port komunikacyjny USB - Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower - w języku Polskim - Ochrona przeciwprzebiegowa RJ-11 - Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu) - W zestawie z kablem USB

- **Moc** 360 W
- **Moc pozorna** 650 VA
- **Napięcie wejściowe** 230 V
- **Napięcie wyjściowe** 230 V
- **Długość** 290 mm
- **Szerokość** 100 mm
- **Wysokość** 143 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne** Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux MAC FreeBSD Solaris
- **Złącza** RJ-11 USB Typ-B
- **Częstotliwość wyjściowa** 50 Hz
- **Regulacja częstotliwości wejściowej** +/-1 Hz
- **Postać fali (podczas pracy na baterii)** Modyfikowana sinusoida
- **Liczba baterii** 1
- **Czas ładowania baterii** 4 h
- **Gniazdo rozszerzeń** Nie
- **Kolor** Czarny
- **Zalecana temperatura otoczenia** 0 - 40 °C
- **Zalecana wilgotność otoczenia** 0 - 90 %
- **Maksymalny czas przełączania** 8 ms

- **Pojemność baterii** 7 Ah
- **Oprogramowanie** WinPower
- **Napięcie baterii** 12 V
- **Zakres napięcia wejściowego** 170 - 280 V
- **Zakres częstotliwości wejściowej** 50 - 60 Hz
- **Regulacja napięcia wyjściowego** +/- 10 %
- **Waga baterii** 2.06 kg
- **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu** 6 min
- **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu** 0.1 min
- **Czas transferu** 4 - 8 ms
- **Zabezpieczenia** Przeciwprzepięciowe
- **Funkcje** Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- **Typ obudowy** Desktop
- **Zakres napięcia wyjściowego** 230 - 230 V
- **Sprawność urządzenia** 95 %
- **Technologia wykonania** VI
- **PowerFactor** 0.55
- **Waga** 4.4 kg
- **Typ gniazda** Typ E
- **Liczba gniazd** 2
- **Sygnalizacja pracy** Dioda LED
- **Złącze modułu baterijnego** Nie
- **Napięcie szeregu baterii** 12 V

## Parametry

<b>Producent</b>	PowerWalker
<b>Kod producenta</b>	VI 650 SE FR
<b>Stan</b>	Nowy
<b>EAN</b>	4260074975093