UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 650VA 2X 230V PL OUT, RJ11 IN/OUT, USB, LCD,

Indeks: **20943** Producent: **PowerWalker** Kod producenta: **VI 650 SHL FR**

Cena: **349.91 zł**

Opis

UPS LINE-INTERACTIVE 650VA 2X 230V PL OUT, RJ11 IN/OUT, USB, LCD

Producent: PowerWalker

Właściwości

- Opis **Power Walker VI 650 SE LCD to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej oraz stabilizator napięcia AVR.UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura.Główne cechy:- 650VA Line-Interactive UPS- 2x gniazdo 230V PL, 2x RJ-11 (in / out)- Wyświetlacz LCD- Skrócony czas ładowania- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarciem i przegrzaniem- Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR- Symulowana sinusoida- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego- Ładowanie w trybie wyłączonym- Funkcja "zimnego startu"- Port komunikacyjny USB- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower - w języku Polskim- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11- Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu)- W zestawie z kablem USB**
- Moc pozorna **650 VA**
- Moc czynna (W) **360**
- Architektura UPS-a **line-interactive**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Liczba akumulatorów **1**
- Napięcie **230**
- Pojemność akumulatora **7**
- Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time) **8**
- Czas transferu (maks.) **8**
- Czas podtrzymania (obciążenie 100%) **0.1**
- Czas ładowania **6**
- Typ obudowy **Tower (UPS)**
- Zabezpieczenia / filtry **Nadmierne rozładowanie**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzepięciowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwzwarciowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciw przeładowaniu**
- Zabezpieczenia / filtry **Termiczne**
- Funkcje specjalne

- Oprogramowanie **WinPower**
- Złącza **RJ-11**
- Złącza **1 x USB (Type B)**
- Wymagania środowiskowe
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **143 x 290 x 100 mm.**
- Pozostałe parametry **- Postać fali: Modyfikowana sinusoida- Regulacja częstotliwości wyjściowej: +/-1 Hz**

Parametry

Kod producenta	VI 650 SE LCD
Producent	PowerWalker
EAN	4260074976519
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5.32