



UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 650VA 2X SCHUKO OUT, RJ11 IN/OUT, USB

Indeks: **6638** Producent: **PowerWalker** Kod producenta: **VI 650 SH**

Cena: **342.04 zł**

Opis

UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 650VA 2X SCHUKO OUT, RJ11 IN/OUT, USB

Producent: PowerWalker

Power Walker VI 650 SE to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzebiegowe dla linii telefonicznej, funkcję oszczędzania energii - "Tryb Eco", oraz stabilizator napięcia AVR. UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura. UPS wyposażony jest w funkcję oszczędzania energii (Green function) – funkcja ta powoduje automatyczne wyłączenie UPSa po 5 minutach pracy na baterii przy obciążeniu poniżej 100W. Funkcji tej nie da się dezaktywować. - 650VA Line-Interactive UPS - 2x gniazdo 230V Schuko, 2x RJ-11 (in / out) - Skrócony czas ładowania - Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarcim i przegrzaniem. - Doskonale mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność - Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR - Symulowana sinusoida - Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego - Ładowanie w trybie wyłączonym - Funkcja "zimnego startu" - Port komunikacyjny USB - Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower - w języku Polskim - Ochrona przeciwprzebiegowa RJ-11 - Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu) - W zestawie z kablem USB

- **Długość** 290 mm
- **Szerokość** 100 mm
- **Wysokość** 143 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne** Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux MAC Windows 95 Windows 98 SE FreeBSD Solaris Windows Millenium Windows 8 Windows Vista 64bit Windows 7 64bit Windows 8 64bit
- **Złącza** RJ-11 RJ-45 USB Typ-B
- **Moc** 360 W
- **Moc pozorna** 650 VA
- **Napięcie wejściowe** 230 V
- **Napięcie wyjściowe** 230 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego** +/- 10 %
- **Częstotliwość wyjściowa** 50 Hz
- **Regulacja częstotliwości wejściowej** +/-1 Hz
- **Postać fali (podczas pracy na baterii)** Modyfikowana sinusoida
- **Liczba baterii** 1
- **Czas ładowania baterii** 4 h
- **Gniazdo rozszerzeń** Nie
- **Kolor** Czarny

- Zalecana temperatura otoczenia 0 - 40 °C
- Zalecana wilgotność otoczenia 0 - 90 %
- Maksymalny czas przełączania 8 ms
- Oprogramowanie WinPower
- Napięcie baterii 12 V
- Waga baterii 2.06 kg
- Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu 6 min
- Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu 0.1 min
- Zakres napięcia wejściowego 170 - 280 V
- Czas transferu 4 - 8 ms
- Zabezpieczenia Przeciwprzepięciowe
- Zakres częstotliwości wejściowej 50 - 60 Hz
- Pojemność baterii 7 Ah
- Funkcje Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Typ obudowy Desktop
- Zakres napięcia wyjściowego 230 - 230 V
- Sprawność urządzenia 95 %
- Technologia wykonania VI
- PowerFactor 0.55
- Waga 4.4 kg
- Typ gniazda Typ F
- Liczba gniazd 2
- Sygnalizacja pracy Dioda LED
- Złącze modułu bateryjnego Nie
- Napięcie szeregu baterii 12 V

Parametry

Producent	PowerWalker
Kod producenta	VI 650 SH
Stan	Nowy
EAN	4260074975055
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	4.7
Waga produktu	4.4