



UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 850VA 2X SCHUKO OUT, RJ11 IN/OUT, USB, LCD

Indeks: 8234 Producent: PowerWalker Kod producenta: VI 850 LCD

Cena: **451.00 zł**

Opis

UPS LINE-INTERACTIVE 850VA 2X SCHUKO OUT, RJ11 IN/ OUT, USB, LCD

Producent: PowerWalker

Właściwości

- Opis **UPS LINE-INTERACTIVE 850VA** Power Walker VI 850 LCD to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzebieżowe dla linii telefonicznej, funkcję oszczędzania energii - "Tryb Eco", oraz stabilizator napięcia AVR. Dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi LCD możemy na bieżąco sprawdzać informację o napięciu wejściowym/wyjściowym, poziomie naładowania baterii i obciążeniu UPS'a. UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura. - 850VA Line-Interactive UPS - Wbudowany wyświetlacz LCD - 2x gniazdo 230V Schuko, 2x RJ-11 (in / out) - Skrócony czas ładowania - Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarcie i przegrzaniem. - Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność - Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR - Symulowana sinusoida - Automatemny restart po przywróceniu zasilania sieciowego - Ładowanie w trybie wyłączonym - Funkcja "zimnego startu" - Port komunikacyjny USB - Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - ViewPower Software w języku Polskim - Ochrona przeciwprzebieżowa RJ-11 - Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu) - W zestawie z kablem USB
- Moc pozorna **850 VA**
- Moc czynna (W) **480**
- Architektura UPS-a **line-interactive**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Liczba akumulatorów **1**
- Napięcie **12**
- Pojemność akumulatora **9**
- Czas transferu (maks.) **6**
- Czas ładowania **4**
- Typ obudowy **Tower (UPS)**
- Zabezpieczenia / filtry **Nadmierne rozładowanie**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzebieżowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzebieżeniowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Spadek napięcia**
- Funkcje specjalne

- Oprogramowanie **ViewPower**
- Porty zasilania we. **Wtyczka sieciowa**
- Porty zasilania wy. **2 x typ C/E/F (Hybrydowa)**
- Gniazda we/wy **1 x RJ-11**
- Gniazda we/wy **1 x USB (Type B)**
- Wymagania środowiskowe - **Zalecana temperatura otoczenia: 0 - 40 °C- Zalecana wilgotność otoczenia: 0 - 90 %**
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **287 x 100 x 142 mm**
- Waga **5**
- Pozostałe parametry

Parametry

Kod producenta	VI 850 LCD
Producent	PowerWalker
EAN	4260074972665
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5.42
Waga produktu	5