



# UPS POWERWALKER ON-LINE 1/1 FAZY 1500 VA CG PF1 USB/RS-232, 4 X IEC C13, EPO, WOLNOSTOJĄCY

Indeks: **8304** Producent: **PowerWalker** Kod producenta: **VFI 1500 CG PF1**

Cena: **2,871.74 zł**

## Opis

### Zasilacz awaryjny UPS Power Walker On-Line 1/1 Fazy 1500VA, CG PF1 USB/RS232, 4x IEC C13, EPO

- **Producent** POWER WALKER
- **Opis ogólny** UPS Power Walker On-Line 1/1 Fazy 1500VA, CG PF1 USB/RS232, 4x IEC C13, EPO
- **Architektura UPSa** On-line (podwójna konwersja)
- **Moc pozorna** 1500 VA
- **Moc czynna** 1500 W
- **Czas pracy przy obciążeniu 100%** 3.0 min
- **Czas pracy przy obciążeniu 50%** 10.3 min
- **Czas ładowania [h]** 3.0
- **Czas przełączania** 0 ms
- **Liczba gniazd wyjściowych** 4
- **Rodzaj akumulatora** 12V/9Ah
- **Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)** Nie
- **Kable w zestawie**
- **Interfejs komunikacyjny** RS232 lub USB
- **Dołączone oprogramowanie** ViewPower
- **Kolor obudowy** Czarny (Black)
- **Wymiary [G x S x W] (mm)** 397 x 221 x 145
- **Informacje dodatkowe** Zasilacz awaryjny z serii VFI CG PF1 to zaawansowany UPS przemysłowy
- **Informacje dodatkowe** wykonany w topologii ONLINE. Zasilacz zawsze dostarczy czystą energię
- **Informacje dodatkowe** elektryczną o sinusoidalnym kształcie oraz dodatkowo zabezpieczy urządzenia
- **Informacje dodatkowe** przez wszystkimi typowymi problemami sieci. UPS-y marki PowerWalker z serii
- **Informacje dodatkowe** VFI CG PF1 zostały wykonane w oparciu o technologię podwójnej konwersji
- **Informacje dodatkowe** czego efektem jest kompletne zabezpieczenie przez skokami napięcia w sieci
- **Informacje dodatkowe** oraz zerowy czas przełączania w tryb baterijny.
- **Informacje dodatkowe** Zasilacz awaryjny posiada wbudowany wyświetlacz LCD oraz został wyposażony
- **Informacje dodatkowe** w programowalne gniazda wyjściowe IEC. UPSy serii VFI CG PF1 posiadają port
- **Informacje dodatkowe** szeregowy RS-232 oraz USB. Dzięki temu za pomocą dołączonego do zestawu
- **Informacje dodatkowe** oprogramowania można monitorować: napięcie, moc, stan baterii,
- **Informacje dodatkowe** zaprogramować wyłączenie komputerów, itp. Seria VFI CG PF1 została
- **Informacje dodatkowe** specjalnie zaprojektowana z myślą o zastosowaniach profesjonalnych
- **Informacje dodatkowe** szczególnie wykorzystywanych w przemyśle i centrach medycznych oraz
- **Informacje dodatkowe** wszystkich zastosowaniach gdzie wymagana jest najwyższa niezawodność
- **Informacje dodatkowe** działania.

- **Informacje dodatkowe** Zasilacze awaryjne z serii CG PF1 zostały wyposażone w PowerFactor 1.0.
- **Informacje dodatkowe** Obsługiwane systemy operacyjne: Win. 95; Win. 98; Win. 98 SE; Win. 2000;
- **Informacje dodatkowe** Win. Millenium; Win. XP; Win. Vista; Win. Vista 64bit; Win. 7; Win. 7 64bit
- **Informacje dodatkowe** Win. 8; Win. 8 64bit; MAC; Linux; FreeBSD; Solaris; DOS
- **Informacje dodatkowe** Złącza: USB 2.0; RS-232
- **Informacje dodatkowe** Zakres napięcia wejściowego [V]: od 110 do 300
- **Informacje dodatkowe** Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]: od 40 do 70
- **Informacje dodatkowe** Regulacja napięcia wyjściowego [%]: +/- 1
- **Informacje dodatkowe** Częstotliwość wyjściowa [Hz]: 50
- **Informacje dodatkowe** Regulacja częstotliwości wyjściowej [Hz]: +/- 0,05
- **Informacje dodatkowe** Gniazda wyjściowe: IEC C13 (10A)x4
- **Informacje dodatkowe** Awaryjne wyłączenie (EPO): Tak
- **Informacje dodatkowe** Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: Tak
- **Informacje dodatkowe** Poziom hałasu [dB]: 50
- **Informacje dodatkowe** Zalecana temperatura otoczenia [°C]: od 0 do 40
- **Informacje dodatkowe** Zalecana wilgotność otoczenia [%]: od 0 do 95
- **Informacje dodatkowe** Liczba gniazd rozszerzeń: 1

## Parametry

<b>Kod producenta</b>	VFI 1500 CG PF1
<b>Producent</b>	PowerWalker
<b>EAN</b>	4260074979923
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	15.92
<b>Waga produktu</b>	14.6