



Zasilacz awaryjny UPS Power Walker On-Line 2000VA 4X IEC OUT, USB/RS-232, LCD

Indeks: **13625** Producent: **POWER WALKER** Kod producenta: **VFI 2000 C LCD**

Cena: **2,513.48 zł**

Opis

Zasilacz awaryjny UPS Power Walker On-Line 2000VA 4X IEC OUT, USB/RS-232, LCD

- **Producent** POWER WALKER
- **Opis ogólny** Zasilacz awaryjny UPS Power Walker On-Line 2000VA 4X IEC OUT, USB/RS-232
- **Architektura UPSa** On-line (podwójna konwersja)
- **Typ obudowy** Tower
- **Moc pozorna** 2000 VA
- **Moc czynna** 1600 W
- **Czas pracy przy obciążeniu 100%** 4.0 min
- **Czas pracy przy obciążeniu 50%** 11.5 min
- **Czas ładowania [h]** 4.0
- **Czas przełączania** 4 ms
- **Liczba gniazd wyjściowych** 4
- **Typ akumulatora / baterii** Li-Ion
- **Rodzaj akumulatora** 4x9Ah
- **Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)** Nie
- **Zimny start** Nie
- **Kształt napięcia wyjściowego** Czysta sinusoida
- **Interfejs komunikacyjny** USB 2.0
- **Wspierane systemy operacyjne** (32-bit/64-bit): Windows 8/7/Vista, min. 1 GB RAM, (32-bit): Windows XP (SP2 lub wyższy), min. 512 M
- **Wspierane systemy operacyjne** FreeBSD
- **Wspierane systemy operacyjne** Linux
- **Wspierane systemy operacyjne** Mac OS X
- **Dołączone oprogramowanie** ViewPower
- **Kolor obudowy** Czarny (Black)
- **Informacje dodatkowe** PowerWalker 2000C LCD UPS On-linowy z prawdziwą podwójną konwersją,
- **Informacje dodatkowe** - Power Factor 0,8
- **Informacje dodatkowe** - Szeroki zakres napięcia wejściowego (110-300 V)
- **Informacje dodatkowe** - Wejściowy Power Factor 0,99
- **Informacje dodatkowe** szeroki zakres napięcia wejściowego. Zapewnia pełną ochronę dla wrażliwych
- **Informacje dodatkowe** serwerów krytycznych, sieci/szaf telefonicznych oraz aplikacji
- **Informacje dodatkowe** przemysłowych.
- **Informacje dodatkowe** - Prawdziwa podwójna konwersja
- **Informacje dodatkowe** - Prawdziwa czysta sinusoida na wyjściu
- **Informacje dodatkowe** - W zestawie oprogramowanie do monitorowania pracy UPS-a
- **Informacje dodatkowe** zapewnia potężną i całkowitą ochronę dla wrażliwych urządzeń. Akceptuje

- **Informacje dodatkowe** - Akceptowana częstotliwość wejściowa 50/60 Hz
- **Informacje dodatkowe** - Tryb pracy ECO dla oszczędzania energii
- **Informacje dodatkowe** - Inteligentna kontrola obrotów wentylatora
- **Informacje dodatkowe** - Inteligentna ładowarka dla wydłużenia żywotności baterii
- **Informacje dodatkowe** Opcjonalne akcesoria:
- **Informacje dodatkowe** - menedżer SNMP: 10120505
- **Informacje dodatkowe** - Karta AS/400: 10120515
- **Informacje dodatkowe** Obsługiwane systemy operacyjne: Win. 98; Win. 2000; Win. XP; Win. Vista;
- **Informacje dodatkowe** Win. 7; Win. 8; MAC; Linux; FreeBSD; Solaris
- **Informacje dodatkowe** Zalecana temperatura otoczenia [°C]: od 0,00 do 40,00
- **Informacje dodatkowe** Zalecana wilgotność otoczenia [%]: od 20,00 do 90,00

Parametry

Kod producenta	VFI 2000C LCD
Producent	PowerWalker
EAN	4260074976564
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	18.7
Stan	Nowy