



UPS POWERWALKER ON-LINE 6000VA CG PF1 TERMINAL OUT, USB/RS-232, LCD, TOWER

Indeks: 7837 Producent: PowerWalker Kod producenta: VFI 6000 CG PF1

Cena: **7,647.32 zł**

Opis

UPS POWERWALKER ON-LINE 6000VA CG PF1 TERMINAL OUT, USB/RS-232, LCD, TOWER

Producent: PowerWalker

PowerWalker VFI 6000-10000 CG PF1 to profesjonalna seria do zastosowań komercyjnych, w której zastosowano współczynnik mocy jedności (PF = 1,0). Szerokie zakresy napięcia wejściowego i częstotliwości umożliwiają pracę w niestabilnych sieciach i zapewniają obsługę generatora. Modele 6-10 kVA wykazują bardzo niskie zniekształcenia harmoniczne (1%) i wysoką sprawność (do 94%). Wiele akcesoriów, w tym zestawy akumulatorów i karty komunikacyjne, zwiększają funkcjonalność zasilacza UPS i zapewniają dłuższy czas podtrzymania. System można monitorować lokalnie za pomocą panelu LCD lub zdalnie za pomocą oprogramowania PowerWalker ViewPower. Dostępne akcesoria: - moduł bateryjny 10120557 (20 akumulatorów) 10120558 (40 akumulatory - moduł SNMP 10120505 - moduł AS-400 10120515 - zewnętrzny BY-PASS 10120584 - Czujnik wilgotności i temperatury (EMD)10120544

- **Długość** 369 mm
- **Szerokość** 190 mm
- **Wysokość** 688 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne** Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux MAC FreeBSD Solaris Windows 8 Windows Vista 64bit Windows 7 64bit Windows 8 64bit Windows 10 Windows 10 64bit
- **Złącza** RS-232 USB Typ-B
- **Moc** 6000 W
- **Moc pozorna** 6000 VA
- **Napięcie wejściowe** 230 V
- **Zakres napięcia wejściowego** 110 - 300 V
- **Zakres częstotliwości wejściowej** 46 - 64 Hz
- **Napięcie wyjściowe** 230 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego** +/- 1 %
- **Częstotliwość wyjściowa** 50 Hz
- **Regulacja częstotliwości wejściowej** +/-1 Hz
- **Postać fali (podczas pracy na baterii)** Sinusoida
- **Liczba baterii** 20
- **Czas ładowania baterii** 9 h
- **Gniazdo rozszerzeń** Tak
- **Kolor** Czarny
- **Poziom hałasu** 55 dB
- **Zalecana temperatura otoczenia** 0 - 50 °C

- **Zalecana wilgotność otoczenia** 0 - 95 %
- **Maksymalny czas przełączania** 0 ms
- **Oprogramowanie** ViewPower
- **Liczba gniazd rozszerzeń** 1
- **Pojemność baterii** 9 Ah
- **Napięcie baterii** 12 V
- **Waga baterii** 36.8 kg
- **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu** 17 min
- **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu** 6.5 min
- **Czas transferu** 0 - 0 ms
- **Zabezpieczenia** Przeciwprzepięciowe
- **Funkcje** Awaryjne wyłączenie (EPO)
- **Typ obudowy** Tower
- **Zakres napięcia wyjściowego** 208 - 240 V
- **Sprawność urządzenia** 94 %
- **Technologia wykonania** VFI
- **PowerFactor** 1
- **Waga** 59 kg
- **Typ gniazda** Terminal IN/OUT
- **Liczba gniazd** 1
- **Złącze modułu bateryjnego** Tak
- **Sygnalizacja pracy** LCD
- **Napięcie szeregu baterii** 240 V

Parametry

Stan	Nowy
Kod producenta	VFI 6000 CG PF1
Producent	PowerWalker
EAN	4260074978650
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	65

Zdjęcia

