



UPS PSA 1500VA/900W PSA1500MT3-230U

Indeks: 44227 Producent: VERTIVGMBH Kod producenta: PSA1500MT3-230U

Cena: **615.34 zł**

Opis

UPS PSA 1500VA/900W PSA1500MT3-230U

Producent: Vertiv

Właściwości

- Opis Liebert PSA 1500VA/900W to zasilacz UPS typu line-interactive o niewielkich rozmiarach i przystępnej cenie, zapewniający pełne zasilanie awaryjne komputerów i urządzeń elektronicznych w małych biurach. Zasilacz Liebert PSA oferuje wyjątkowe funkcje i doskonałą wydajność. Wyposażony w proste, łatwe w obsłudze elementy sterowania, zasilacz Liebert PSA zapewnia zasilanie awaryjne nawet przez pięć minut przy pełnym obciążeniu, co jest wystarczającym czasem do zapisania wykonywanej pracy i zamknięcia systemu. W skład zestawu wchodzi też oprogramowanie do zamykania systemu i kabel USB, umożliwiające wysyłanie powiadomień oraz automatyczne zamykanie podłączonych systemów.
- Moc pozorna **1500 VA**
- Moc czynna (W) **900**
- Architektura UPS-a **line-interactive**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Komunikacja (UPS) **USB**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Typ obudowy **Tower (UPS)**
- Wymiary **Wysokość: 234 mm Szerokość: 147 mm Głębokość: 360 mm**
- Waga **11.6**
- Certyfikaty **Bezpieczeństwo: IEC62040-1-1 Transport: Procedura ISTA, certyfikat 1A**
- Specyfikacja techniczna **Moc rzeczywista: 900W Napięcie sieci zasilającej: 160-287 VAC Częstotliwość sieci zasilającej: 50/60 Hz; 5 Hz Napięcie wyjściowe (sprawna sieć elektryczna): Standardowo 185-252 VAC Ształt napięcia przy pracy akumulatorowej: Schodkowa aproksymacja sinusoidy Typ akumulatora - VDC x Ah x liczba: 12 V x 9 Ah x 2 Typowy czas ładowania 6-8 godzin do 90% Czas pracy akumulatora (pełne obciążenie): 3-5 minut Czas pracy akumulatora (połowiczne obciążenie) 10-13 minut Sygnały dźwiękowe i wizualne: Alarm dźwiękowy/dioda LED Gniazda zasilania awaryjnego IEC 320 C13 (6) Gniazda zabezpieczenia przeciwprzepięciowego: IEC 320 C13 (2) Temperatura pracy: 0-40°C od 0 do 40°C Temperatura przechowywania: -15 do 40°C Wilgotność względna podczas pracy/przechowywania: 0-90%, bez skraplania**
- W zestawie **Podręcznik użytkownika na płycie CD, płyta CD z oprogramowaniem, kabel USB, Karta opakowania karta instrukcji bezpieczeństwa, przyjaznego środowisku, 3 kable wyjściowe IEC**

Parametry

Kod producenta	PSA1500MT3-230U
Producent	Vertiv
EAN	835514007418
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3.132
Waga produktu	11.6