



UPS RACK 19" POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 1200VA, 4X IEC OUT, RJ11/RJ45 IN/OUT, USB, LCD, EPO

Indeks: 11671 Producent: POWER WALKER Kod producenta: VI 1200 RLE

Cena: **1,413.27 zł**

Opis

UPS Line-Interactive 1200VA Rack 19 4x IEC Out, RJ11/RJ45 In/Out, USB, LCD, EPO

Producent: PowerWalker

Właściwości

- Opis PowerWalker VI 1200-3000 RLE to kompaktowa seria o topologii LINE-INTERACTIVE zaprojektowana do szaf rack 19. Urządzenie zapewnia pełną falę sinusoidalną na wyjściu oferując optymalną ochronę dla małych obciążeń silnikowych i serwerów z zasilaczami APFC. Port USB posiada obsługę HID, która umożliwia natywną komunikację z prawie wszystkimi typowymi systemami operacyjnymi - eliminując potrzebę instalowania dodatkowego oprogramowania. Lepsze wewnętrzne odprowadzanie ciepła sprawia, że UPS pracuje cicho podczas standardowej pracy. Obszerny panel LCD dostarcza wszystkich niezbędnych informacji i automatycznie przyciemni się po kilku sekundach. Te cechy sprawiają, że seria UPS jest atrakcyjnym rozwiązaniem również do użytku domowego.
- Moc pozorna **1200 VA**
- Moc czynna (W) **720**
- Architektura UPS-a **line-interactive**
- Liczba faz na wejściu **1 (120V)**
- Liczba akumulatorów **2**
- Napięcie **230**
- Pojemność akumulatora **7.2**
- Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time) **8**
- Czas transferu (maks.) **4**
- Czas podtrzymania (obciążenie 100%) **3.1**
- Czas ładowania **4**
- Typ obudowy **Rack (Switch/UPS)**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzepięciowe**
- Funkcje specjalne
- Oprogramowanie **PowerMaster**
- Porty zasilania wy. **4 x IEC-C13**
- Gniazda we/wy **2 x RJ-45 LAN**
- Wymagania środowiskowe **0 - 40 °C**
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **88 x 430 x 438 mm**
- Pozostałe parametry **Postać fali - modyfikowana sinusoida**

Parametry

Kod producenta	VI 1200 RLE
Producent	PowerWalker
EAN	4260074981179
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	17.12

Zdjęcia

