



POWERWALKER UPS Rack VI 3000 RLE Line-In

Indeks: 20927 Producent: **PowerWalker** Kod producenta: **VI 3000 RLE**

Cena: **2,399.64 zł**

Opis

UPS RACK 19" POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 3000VA, 8X IEC OUT, RJ11/RJ45 IN/OUT, USB, LCD, EPO

Producent: PowerWalker

PowerWalker VI 1200-3000 RLE to kompaktowa seria o topologii LINE-INTERACTIVE zaprojektowana do szaf rack 19". Urządzenie zapewnia pełną falę sinusoidalną na wyjściu oferując optymalną ochronę dla małych obciążeń silnikowych i serwerów z zasilaczami APFC. Port USB posiada obsługę HID, która umożliwia natywną komunikację z prawie wszystkimi typowymi systemami operacyjnymi - eliminując potrzebę instalowania dodatkowego oprogramowania. Lepsze wewnętrzne odprowadzanie ciepła sprawia, że UPS pracuje cicho podczas standardowej pracy. Obszerny panel LCD dostarcza wszystkich niezbędnych informacji i automatycznie przyciemni się po kilku sekundach. Te cechy sprawiają, że seria UPS jest atrakcyjnym rozwiązaniem również do użytku domowego.

- **Długość** 430 mm
- **Szerokość** 438 mm
- **Wysokość** 88 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne** Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Linux MAC FreeBSD Solaris Windows 8
- **Złącza** RJ-45 RS-232 USB Typ-B
- **Moc** 1800 W
- **Moc pozorna** 3000 VA
- **Napięcie wejściowe** 230 V
- **Zakres napięcia wejściowego** 165 - 290 V
- **Zakres częstotliwości wejściowej** 45 - 55 Hz
- **Napięcie wyjściowe** 230 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego** +/- 10 %
- **Regulacja częstotliwości wejściowej** +/- 1 Hz
- **Postać fali (podczas pracy na baterii)** Sinusoida
- **Liczba baterii** 4
- **Czas ładowania baterii** 4 h
- **Gniazdo rozszerzeń** Tak
- **Kolor** Czarny
- **Zalecana temperatura otoczenia** 0 - 40 °C
- **Zalecana wilgotność otoczenia** 0 - 90 %
- **Maksymalny czas przełączania** 4 ms
- **Oprogramowanie** PowerMaster
- **Częstotliwość wyjściowa** 50 Hz
- **Poziom hałasu** 50 dB

- **Pojemność baterii** 7.2 Ah
- **Liczba gniazd rozszerzeń** 1
- **Napięcie baterii** 12 V
- **Waga baterii** 4.12 kg
- **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu** 7.4 min
- **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu** 1.3 min
- **Czas transferu** 2 - 4 ms
- **Zabezpieczenia** Przeciwpzepięciowe
- **Funkcje** Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Awaryjne wyłączenie (EPO)
- **Typ obudowy** Rack
- **Rozmiar** 19"
- **Wysokość teleinformatyczna** 2 U
- **Zakres napięcia wyjściowego** 220 - 240 V
- **Sprawność urządzenia** 95 %
- **Technologia wykonania** VI
- **PowerFactor** 0.6
- **Minimalna głębokość szafy 19"** 550
- **Waga** 21.8 kg
- **Wymagana liczba śrub** 4
- **Typ gniazda** IEC C13
- **Liczba gniazd** 8
- **Sygnalizacja pracy** LCD
- **Złącze modułu bateryjnego** Nie
- **Napięcie szeregu baterii** 48 V

Parametry

Kod producenta	VI 3000 RLE
Producent	Power Walker
EAN	4260074981193
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	24.32