



## UPS RACK 19" POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 750VA R1U 4X IEC OUT, USB-HID/RS-232

Indeks: 6903 Producent: PowerWalker Kod producenta: VI 750 R1U

Cena: **1,207.95 zł**

### Opis

## UPSLine-In 750VA 1RU 4x IEC Out, USB HID/RS-232, Rack 19"

Producent: PowerWalker

### Właściwości

- Opis **UPS PowerWalker Line-interactive 750VA R1U 4X IEC OUT, USB-HID/RS-232, RACK 19"**Seria PowerWalker VI R1U to smukła konstrukcja (jedyne 216 mm głębokości), unikalna na rynku. Zajmuje tylko 1U szafy rack 19, może również być zamontowany w miejscach, które nigdy wcześniej nie były dostępne dla zasilaczy UPS, np. pod telewizorem. Wentylator jest całkowicie wyłączony podczas normalnej pracy, dodatkowym atutem jest ekran LCD, który przyciemnia się automatycznie. Praca na baterii zapewnia najwyższej jakości parametry dzięki pełnej fali sinusoidalnej. Port USB został wyposażony w sterowniki HID, co umożliwi komunikację z NAS bez problemów ze zgodnością oraz dodatkowego oprogramowania. Zasilacz idealnie nadaje się do domowego zestawu monitoringu, gdzie w szafie Rack nie mamy zbyt wiele miejsca.
- Moc pozorna **750 VA**
- Moc czynna (W) **450**
- Architektura UPS-a **line-interactive**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Liczba akumulatorów **2**
- Napięcie **6**
- Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time) **4**
- Czas transferu (maks.) **4**
- Czas podtrzymania (obciążenie 100%) **0.4**
- Czas ładowania **8**
- Typ obudowy **Rack (Switch/UPS)**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzepięciowe**
- Funkcje specjalne **Awaryjne wyłączenie (EPO)**
- Oprogramowanie
- Porty zasilania wy. **4 x IEC-C13**
- Gniazda we/wy **1 x USB 2.0**
- Wymagania środowiskowe - Zalecana temperatura otoczenia: **0 - 40 °C**- Zalecana wilgotność otoczenia: **0 - 90 %**
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **44 x 216 x 433 mm**
- Pozostałe parametry - Zakres częstotliwości wejściowej: **45 - 55 Hz**- Moc: **450 W**- Częstotliwość wyjściowa: **50 Hz**- Regulacja napięcia wyjściowego **+/- 10 %**- Regulacja częstotliwości wejściowej **+/- 0,5 Hz**- Postać fali:

Sinusoida- Gniazdo rozszerzeń- Obsługiwane systemy operacyjne: Win. XP, Win. Vista, Win. 7, Linux, MAC, FreeBSD, Solaris, Win. 8, Win. Vista 64bit, Win. 7 64bit, Win. 8 64bit

## Parametry

<b>Kod producenta</b>	VI 750 R1U
<b>Producent</b>	PowerWalker
<b>EAN</b>	4260074980394
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	10.22