



# Urządzenie wielofunkcyjne Maxify GX7040 4471C009

Indeks: 257617 Producent: Canon Kod producenta: 4471C009

Cena: **2,740.40 zł**

## Opis

### Urządzenie wielofunkcyjne Maxify GX7040 4471C009

Producent: Canon

#### Właściwości

- Model **Maxify GX7040**
- Opis **Urządzenie wielofunkcyjne Maxify GX7040 4471C009** Ciesz się wysoką produktywnością dzięki serii **Profitable Printing Formula** z pojemnymi, uzupełnianymi zbiornikami z atramentem. Skorzystaj z drukowania o jakości biznesowej i wyjątkowo niskiego całkowitego kosztu posiadania. Wi-Fi, Ethernet, drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie i chmura Technologia druku: 1 głowica drukująca, drukarka z CISS Długoterminowa wydajność druku korporacyjnego Szybko twórz wysokiej jakości dokumenty biznesowe, oszczędzając 85% całkowitego kosztu posiadania w porównaniu z 10 najlepszymi drukarkami laserowymi i atramentowymi 4 , z pomocą drukarek z serii Formuły opłacalne drukowanie Systemy ciągłego zasilania atramentem i wydłużona żywotność. Drukarka z uzupełnianymi zbiornikami z atramentem zapewniająca wysoką wydajność. Zaspokój swoje potrzeby Wybierz ekonomiczną drukarkę biznesową, która idealnie pasuje do Twojego środowiska.
- Obszar zastosowań **Biuro**
- Obszar zastosowań **Grupy robocze**
- Obszar zastosowań **Dom**
- Funkcje urządzenia **Drukarka**
- Funkcje urządzenia **Kopiarka**
- Funkcje urządzenia **Skaner**
- Funkcje urządzenia **Faks**
- Rodzaj druku **Atramentowy**
- Format (drukarki / papieru) **A5**
- Format (drukarki / papieru) **A4**
- Format (drukarki / papieru) **B5**
- Format (drukarki / papieru) **A6**
- Format (drukarki / papieru) **100 x 150 mm**
- Format (drukarki / papieru) **130 x 180 mm**
- Druk w kolorze **Tak**
- Parametry skanowania **Kolorowy skaner płaski (D-ADF / płaski) z czujnikiem CIS Szybkość skanowania Dwustronny. 23,2 obr./min (kolor) Dupleks. 22,6 obr./min (tryb czarno-biały) jednostronnie. 22,1 obr./min (kolor) jednostronnie. 22,1 ipm (BW) Rozdzielczość skanowania (optyczną) 1200 x 1200 dpi Szybkość skanowania linii Kolor: 1,4 ms / linię (300 dpi) Skala szarości: 1,4 ms / linię (300 dpi) Głębokość skanowania (wejście / wyjście) Kolor: RGB, każdy 16/8 bitów Skala szarości: 16/8 bitów Maksymalny rozmiar dokumentu Skaner płaski: A4 / Letter (216 x 297 mm) ADF: A4 / Letter / Legal (216 x 356 mm)**
- Parametry kopiowania **Prędkość kopiowania sFCOT (kolor): ok. 12 sek. sESAT (kolor): ok. 12,7 ipm ESAT / jednostronne ADF (kolor): ok. 12,2 ipm ESAT / jednostronne ADF (czarny): ok. 22,2 ipm Jakość kopii: 3**

pozycje (eco, standard, high) Regulacja intensywności: 9 poziomów (dostępna automatyczna regulacja, kopiowanie AE) Liczba kopii: max. 99 kopii Funkcje kopiowania Kopiowanie dokumentów, kopiowanie dwustronne, kopiowanie 2 i 4 arkuszy na jednej stronie, sortowanie kopii (tylko ADF), kopiowanie z wymazywaniem ramki (tylko skaner płaski), kopiowanie dokumentów tożsamości Powiększenie/redukcja: 25-400% Skalowanie pełnych arkuszy od: A5 do A4, B5 do A4, A4 do A5 i A4 do B5

- Parametry faksowania Rodzaj faksu Super G3 / kolorowe Rozdzielczość faksowania Mono: 8 punktów / mm x 3,85 linii / mm (standard) 8 punktów / mm x 7,7 linii / mm (dokładne) 300 x 300 dpi (bardzo dokładne) Tryb kolorów: 200 x 200 dpi Szybkość faksu Czarno-biały: 3 sek. Kolor: 1 min Pamięć faksu: ok. 250 s. Automatyczne wybieranie Szybkie wybieranie kodowe: maks. 100 numerów Wybieranie grupowe: maks. 99 Szybkość wybierania kodowego Maks. 33,6 kb /s (automatyczne wyłączenie)
- Rozdzielczość druku **1200 x 600 dpi**
- Maks. prędkość druku w czerni **24**
- Maks. prędkość druku w kolorze **15.5**
- Druk Photo **Tak**
- Druk dwustronny **Automatyczny**
- Obciążenie miesięczne **45000**
- Język drukarki **Canon UFR**
- Język drukarki **Canon BJI**
- Procesor drukarki
- Podajnik papieru Taca tylna: **100 arkuszy lub mniej (papier zwykły) Kasetka 1: 250 arkuszy lub mniej (papier zwykły) Kasetka 2: 250 arkuszy lub mniej (papier zwykły) ADF: A4, A5, LTR: 50 arkuszy, LGL: 10 arkuszy Rozmiar papieru Taca tylna: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 10x15cm, 13x18cm, 18x25cm, 20x25cm, 127x127mm Kwadrat, Koperty (DL, COM10), Rozmiar niestandardowy (szerokość 89-216mm, długość 127-1200 mm) Kasetka 1: A5, B5, A4, LTR Kasetka 2: A4, LTR ADF: A4, A5, LTR, LGL Gęstość papieru Tylne tace: zwykły papier 64-105 g / m<sup>2</sup> lub obsługiwany oryginalny papier firmy Canon Papier firmy Canon : maks. gramatura papieru ok. 275 g / m<sup>2</sup> (Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)) Kasetka 1: Zwykły papier: 64 do 105 g / m<sup>2</sup> Kasetka 2: Zwykły papier: 64 do 105 g / m<sup>2</sup>**
- Odbiornik papieru
- Rodzaj nośnika (papieru) **Papier bawełniany**
- Rodzaj nośnika (papieru) **Papier dokumentowy**
- Rodzaj nośnika (papieru) **Papier ekologiczny**
- Rodzaj nośnika (papieru) **Papier fotograficzny**
- Rodzaj nośnika (papieru) **Papier magnetyczny**
- Rodzaj nośnika (papieru) **Koperty**
- Rodzaj nośnika (papieru) **Papier z recyklingu**
- Rodzaj nośnika (papieru) **Papier błyszczący**
- Gramatura papieru (min.) **64**
- Gramatura papieru (maks.) **105**
- Materiały eksploatacyjne oryginalne **Standardowe pojemniki z atramentem GI-46 BK GI-46 C GI-46 M GI-46 Y Nabój serwisowy MC-G01 (do wymiany przez użytkownika)**
- Wydajność mat. eksploatacyjnych (drukarki) **Drukowanie dokumentów w kolorze A4 Czarno-biały: 6000 stron (tryb Eco 9000 stron) Kolor: 14000 stron (tryb Eco 21000 stron) \* W oparciu o standardowe pokrycie stron**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2019**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Android**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Chrome OS**
- Obsługiwane systemy operacyjne **iOS**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Mac OS**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 7**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2012**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8.1**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2016**
- Wymagania sprzętowe **Windows: miejsce na dysku twardym 1,5 GB lub więcej\* Uwaga. \*Aby zainstalować**

pakiet oprogramowania IJ Printer Assistant Tool Sterownik drukarki Dołączone oprogramowanie: Easy-PhotoPrint Editor (do pobrania)wymagana ilość wolnego miejsca na dysku twardym jest wymagana.

- PictBridge **Nie**
- Ethernet **10/100/1000 Mb/s**
- Komunikacja bezprzewodowa **WiFi**
- Złącza **1 x USB**
- Złącza **RJ-45 (LAN)**
- Akcesoria w zestawie
- Opcje rozbudowy
- Informacje o gwarancji
- Rozszerzenia gwarancji
- Kolor (wyliczeniowy) **Szary**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wysokość **314**
- Szerokość **399**
- Głębokość **410**
- Waga **13**
- Pozostałe parametry **Wymiary (wysunięte podajniki) ok. 399 x 645 x 387 mm Poziom hałasu ok. 49,0 dB (A)**  
**Zalecane warunki pracy Temperatura 5-35 ° C, wilgotność 10-90% RH (bez kondensacji) Zasilanie AC 100-240 V, 50/60 Hz Zużycie energii Wył .: ok. 0,2 W Tryb gotowości (połączenie USB z komputerem): ok. 0,9 W Tryb gotowości (wszystkie porty podłączone): ok. 1,5 W Kopiowanie: ok. 23 W**

## Parametry

Stan Nowy

## Zdjęcia



