

VIVITEK PROJEKTOR BIZNESOWY DX330

Indeks: **855557** Producent: **Vivitek** Kod producenta: **1PI267**

Cena: **2,002.46 zł**

Opis

VIVITEK PROJEKTOR BIZNESOWY DX330

Producent: VIVITEK

Cechy

- Poziom hałasu (tryb ekonomiczn): 27 dB
- Poziom hałasu: 33 dB

Konstrukcja

- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Kensington Lock: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Typ produktu: Projektor o standardowym rzucie

Moc

- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Pobór mocy: 240 W
- Pobór mocy (tryb ekonomiczny): 200 W

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 236 mm
- Szerokość produktu: 313 mm
- Waga produktu: 2,7 kg
- Wysokość produktu: 114 mm

Zawartość opakowania

- Baterie w zestawie: Tak
- W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
- Przewody: VGA, Zasilanie
- Podręcznik użytkownika: Tak

Wyświetlacz

- Przekątna ekranu: 1,4 cm (0.55")
- Wbudowany wyświetlacz: Tak
- Rozdzielczość: 1920 x 1200 px

Multimedia

- Wbudowane głośniki: Tak
- Moc wyjściowa (RMS): 10 W

Porty i interfejsy

- Ilość portów HDMI: 1
- Interfejs SCSI: RS-232
- Wyjście audio (prawe/lewe): 1
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Złożone wejście video: 1
- Wersja HDMI: 1.4b
- Wejście Audio (L,P): 1

Dane logistyczne

- Ilość sztuk: 1

Video

- Kompatybilność 3D: Tak
- System formatu sygnału analogowego: NTSC, SECAM, PAL
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1200 (WUXGA)
- Obsługiwane tryby video: 1080i, 1080p, 576p, 720p, 480p, 480i, 576i

System obiektywów

- Możliwość przybliżenia: Tak
- Długość ogniskowa: 22.5 - 25.79 mm
- Zasięg obiektywu: 2,42 - 2,62
- Przesunięcie: 115%
- Współczynnik zbliżenia: 1.1:1
- Stosunek padania: 1.94 - 2.16 : 1
- Rodzaj zoomu: Stały

Ostrzeżenie bezpieczeństwa

- Ostrzeżenia: Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca., Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

Projektor

- Jednorodność: 80%
- Odległość projekcji: 1,2 - 12 m
- Kompatybilność rozmiaru ekranu: 694,4 - 7620 mm (27.3 - 300")
- Współczynnik kontrastu (typowy): 30000:1
- Natywna proporcja obrazu: 4:3
- Jasność projektora: 4000 ANSI lumenów
- Technologia projekcji: DMD
- Synchronizacja pozioma (min): 15 kHz
- Synchronizacja pionowa (min): 23 kHz
- Synchronizacja pozioma (maks): 102 kHz
- Synchronizacja pionowa (maks): 120 kHz
- Naturalna rozdzielczość projektora: XGA (1024x768)
- Korekcja Keystone'a, poziom: 40°

Źródło światła

- Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny): 10000 h
- Żywotność źródła światła: 5000 h
- Rodzaj źródła światła: Lampa
- Moc lampy: 203 W

Parametry

Stan	Nowy
------	------