



Wentylator SilentiumPC Navis EVO ARGB 360 AIO 3x120mm

Indeks: 48144 Producent: SilentiumPC Kod producenta: SPC242

Cena: **533.82 zł**

Opis

Chłodzenie wodne Navis EVO ARGB 360 AIO

Producent: SilentiumPC

Właściwości

- Opis SilentiumPC Navis Evo ARGB 360 cichy i wydajny zestaw AIO z adresowalnym podświetleniem LED ARGB SilentiumPC Navis Evo ARGB 360 to wzbogacony m.in. o adresowalne RGB wydajny zestaw chłodzenia procesorów typu AIO. Cicha i wyposażona w łożysko ceramiczne blokopompka połączona jest z chłodnicą o wielkości 360 mm z fabrycznie osadzonymi trzema wentylatorami 120 mm. Wyróżnikiem Navisów Evo ARGB są elastyczne węże w oplocie, a także 3-letnia gwarancja producenta. Dodatkowo: dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy zdecydowali się na procesor z rodziny AMD Threadripper, Navis Evo ARGB 360 wyposażony został w stosowne zapinki kompatybilne z gniazdem TR4. Pozostałe obsługiwane sockety to m.in.: Intel LGA 2066, LGA 2011, LGA 115x, LGA 1366, AMD AM4, AM3(+), AM2(+). Rodzina zestawów Navis Evo ARGB oraz Navis RGB Odrębne linie zestawów AIO SilentiumPC Navis Evo ARGB oraz Navis RGB umożliwiają dobór właściwego systemu podświetlenia zależnie od gustu użytkownika, a także koncepcji kolorystycznej komputera. Każdy wentylator osadzony na chłodnicy Stella HP ARGB lub Stella HP RGB wyposażony został w 9 diod RGB, których kolor zależy od wybranego trybu. Podświetlona jest również blokopompka: za pomocą diod LED RGB lub adresowalnego RGB (ARGB), w przypadku którego użytkownik ma możliwość zarządzania diodami w sposób niezależny od siebie. Paleta Navisów RGB oraz Navisów Evo ARGB obejmuje wszystkie popularne wymiary chłodnic 120, 240, 280 oraz 360 mm dla zapewnienia maksymalnej kompatybilności z nowoczesnymi obudowami. Użytkownik może wybrać interesującą go wersję zależnie od jego potrzeb, wymagań, a także posiadanego aktualnie sprzętu. Navis Evo ARGB: adresowalne RGB Adresowalne RGB czyli ARGB zapewnia możliwość indywidualnego dobrania koloru pojedynczego źródła światła. W efekcie, każdy z LED-ów znajdujących się w wentylatorze Stella HP ARGB jak i blokopompce może emitować inny kolor. Daje to ogromne możliwości dobrania efektów podświetlenia, a wśród nich tęcza czy płynne przejścia. Podświetlenie wentylatorów jak i blokopomki wykorzystuje ustandaryzowane, 3-pinowe złącze ARGB, które jest kompatybilne z systemami adresowalnego RGB płyt głównych: ASRock RGB Polychrome Sync, Asus Aura Sync, Biostar VIVID LED, EVGA RGB Header, Gigabyte RGB Fusion (dołączona przejściówka) oraz MSI Mystic Light. Poszczególne elementy Navisa Evo ARGB 360 wyposażone są w rozdzielacze sygnału ARGB, co umożliwia podłączenie wszystkich urządzeń do jednego gniazda w płycie głównej lub kontrolerze. Dołączony do zestawu kontroler Nano-Reset ARGB pozwala na sterowanie efektami podświetlenia także wtedy, gdy użytkownik nie posiada kompatybilnej płyty głównej. Oferuje on kilkanaście trybów, w tym tęczę, oddychanie, czy łagodne przejścia. Zestaw chłodzenia AIO System chłodzenia SilentiumPC Navis Evo ARGB 360 składa się z trzech elementów tworzących finalny produkt. Podstawą jest masywny, miedziany blok wodny, który efektywnie odbiera energię cieplną z procesora i przez specjalnie zaprojektowane kanaliki oddaje je do przepływającej cieczy. Ruchem cieczy w układzie zajmuje się wydajna i cicha 9-biegunowa, wysokiej jakości pompa o dużym przepływie z łożyskiem ceramicznym. Po drugiej stronie zamkniętego układu chłodzenia cieczą SilentiumPC Navis Evo ARGB 360 znajduje się 360-milimetrowa chłodnica, która zapewnia wysoką pojemność cieplną. Dzięki temu Navis Evo ARGB 360 sprawdzi się w roli

układu chłodzenia nawet mocno podkręconych i wysokowydajnych procesorów. Na chłodnicy montowane są specjalnie zaprojektowane, trzy wentylatory z serii Stella HP ARGB o rozmiarze 120 mm. Charakteryzują się specjalnym kształtem łopatek zapewniającym wysokie ciśnienie statyczne, potrzebne do efektywnego owiewania gęsto ułożonych na chłodnicy finów, co w konsekwencji szybko obniża temperaturę cieczy przepływającej w układzie. Wyposażone w wytrzymałe łożysko HBS wentylatory działają cicho, a ich prędkość sterowana jest automatycznie za pomocą regulacji PWM. Zestaw SilentiumPC Navis Evo ARGB 360 w sposób szczególny przystosowany został do cichego działania. Dzięki chłodnicy o większym rozmiarze jak i większej liczbie wentylatorów 3x 120 mm możliwe było obniżenie prędkości obrotowej do zakresu: 500-1600 obr./min. Montaż TR4 SilentiumPC Navis Evo ARGB 360 został wyposażony w zapinki dla procesorów AMD Threadripper korzystające z gniazda TR4. Tym samym, paleta obsługiwanych gniazd obejmuje już wszystkie popularne rozwiązania stosowane na rynku konsumenckim wliczając w to oferowane obecnie LGA 2066, LGA 1151, jak i AM4. Jednocześnie, zwarta konstrukcja Navisów Evo ARGB pozwala na montaż dowolnie wysokich pamięci RAM, co jest ich bardzo dużą przewagą nad wieloma standardowymi zestawami chłodzenia powietrznego. Główne cechy zestawu Navis Evo ARGB 360: Zestaw typu Plug&Play, działa doskonale zaraz po wyjęciu z pudełka i podłączeniu. Duża chłodnica 360 mm z trzema wentylatorami 120 mm. Adresowalne i konfigurowalne podświetlenie LED ARGB blokopompki oraz wentylatorów Stella HP ARGB. 2 sposoby kontroli podświetlenia: kontroler Nano-Reset ARGB, kompatybilność z popularnymi systemami ARGB płyt głównych. Masywny, miedziany blok wodny o wysokiej efektywności. Cicha, niezawodna, 9-biegunowa pompa z ceramicznym łożyskiem. W zestawie: wydajne, zaprojektowane specjalnie pod kątem ciśnienia statycznego i podświetlane wentylatory Stella HP ARGB. Elastyczne i wydłużone gumowe węże z oplothem zapewniające kompatybilność nawet z dużymi obudowami. Szybki i intuicyjny montaż. Kompatybilność m.in. z AMD AM4, AMD TR4, Intel LGA1151, Intel LGA2066. Wydajna pasta termoprzewodząca Pactum PT-2 w zestawie. 3-letnia gwarancja.

- Podstawka / Blok CPU Miedziany
- Radiator (CPU) Aluminium
- Gniazdo procesora **Socket TR4**
- Gniazdo procesora **LGA2011**
- Gniazdo procesora **LGA2011-3**
- Gniazdo procesora **Socket AM3**
- Gniazdo procesora **Socket AM3+**
- Gniazdo procesora **Socket AM4**
- Gniazdo procesora **LGA1150**
- Gniazdo procesora **LGA1151**
- Gniazdo procesora **LGA1155**
- Gniazdo procesora **LGA1156**
- Gniazdo procesora **Socket AM2+**
- Gniazdo procesora **LGA2066**
- Prędkość wentylatora (maks.) **1600**
- Prędkość wentylatora (min.) **500**
- Rodzaj chłodzenia **Aktywne**
- Technologia chłodzenia **Cieczą**
- Liczba wentylatorów **3**
- Wentylator **12 cm**
- Wymiary **395x120x28 mm (Wys.xSzer.xGł.)** Z wentylatorami: **395x120x54 mm (Wys.xSzer.xGł.)**
- Waga **2080**
- Pozostałe parametry **Specyfikacja wentylatorów: Wymiary: 120x120x25 mm (Wys.xSzer.xGł.) Liczba łopatek: 9 Łożysko wentylatorów: HBS Liczba adresowalnych punktów LED: 9 Napięcie: 12 V (wentylator), 5 V (LED) Natężenie prądu: 0,16 A (wentylator), 0,40 A (LED) Prędkość wentylatorów Navis Evo ARGB 360: 500-1600 +/-10% obr./min. Żywotność: 50.000 h Wtyczka: 4-pin PWM (zasilanie) + 3-pin (oświetlenie ARGB) Specyfikacja pompy: Blok CPU: miedź Łożysko: ceramiczne Napięcie pompy: 12 V Natężenie prądu (pompa): 0,30 A Napięcie prądu podświetlenia ARGB: 5 V Natężenie prądu podświetlenia ARGB: 0,45 A Prędkość pompy: 2500 +/-10% obr./min. Żywotność: 50.000 h Wtyczka: SATA (zasilanie) + 3-pin (oświetlenie ARGB)**

Parametry

Producent	SilentiumPC
EAN	5903018660783
Chłodzenie	aktywne
Kod producenta	SPC242
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.1

Zdjęcia

