



# YEALINK SIP-T23G Yealink SIP-T23G telefon IP

Indeks: 45588 Producent: YEALINKNetwork Technology Co.,Ltd. Kod producenta: SIP-T23G

Cena: **270.53 zł**

## Opis

### Telefon VoIP T23G PoE - 3 konta SIP

Producent: Yealink

#### Właściwości

- Opis **SIP-T23G** zapewnia intuicyjną obsługę i zaawansowane funkcje, które upraszczają komunikację. Wyposażony w zaawansowany chipset TI, zapewnia wysokiej jakości dźwięk, elastyczną konfigurację. Świetnie sprawdza się w różnych środowiskach VoIP wspierających protokoły SIP. Wydajne rozwiązanie wspomagające komunikację przeznaczone dla małych i średnich biur.
- Chipset **TI**
- Rozdzielczość (urz.mobilne) **132 x 64**
- Pozostałe parametry wyświetlacza **Wyświetlacz graficzny LCD**
- Obsługiwane protokoły (VoIP) **SIP v2.0**
- Obsługiwane protokoły (VoIP) **STUN**
- Obsługiwane protokoły (VoIP) **SIP**
- Liczba kont **3**
- Kodeki audio **G.722**
- Kodeki audio **G.711**
- Kodeki audio **G.729b**
- Kodeki audio **G.726**
- Kodeki audio **G.729a**
- Kodeki audio **iLBC**
- Obsługa zestawów słuchawkowych **Przewodowe**
- Bezpieczeństwo - **SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)**- Call server redundancy supported- NAT poprzeczne: tryb **STUN- Proxy mode** i peer-to-peer w trybie SIP- IP assignment: static/DHCP- HTTP/HTTPS web server- Synchronizacja czasu i daty za pomocą protokołu **SNTP- UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)**- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS- **DSCP- SRTP** na głos- Transport Layer Security (TLS)- Menedżer certyfikatów **HTTPS- AES** szyfrowania pliku konfiguracyjnego- Uwierzytelnianie szyfrowania za pomocą- **MD5/MD5-sess- OpenVPN, IEEE802.1X- IPv6**
- Funkcje telefonii IP - **Zajętość linii (BLF)**- Bridged Line Appearance (BLA)- Anonimowe połączenie, odrzucanie połączeń anonimowych- **Hot-desking**, połączenia alarmowe- **Wskaźnik oczekującej wiadomości (MWI)**- Poczta głosowa, call park, call pickup- **Intercom**, paging, muzyka dla oczekującego połączenia- **Zakończenie połączeń, nagrywanie rozmów**
- Funkcje specjalne - **Zawieszanie**, wyciszanie- **DND One-touch speed dial**- **Hotline**- Przekazywanie połączeń, połączenia oczekujące, transferowanie połączeń- **Group listening**, **SMS**- **Konferencja lokalna (3-stronna)**- **Bezpośrednie połączenia IP bez SIP proxy**- **Wybór dzwonka**- **Dial plan**- **Przeglądarka XML**- **Zintegrowane zrzuty ekranu**- **RTCP-XR**
- **PoE Tak**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x 10/100/1000 Mbit/s PoE**

- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x 10/100/1000 Mbit/s**
- Pozostałe porty we/wy **2 x RJ-9**
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Kolor (wyliczeniowy) **Srebrny**
- Wymiary - **Wymiary telefonu VoIP: 209 x 188 x 41 mm- Wymiary pudełka: 220 x 241 x 105 mm**
- Waga **1.2**
- Pozostałe parametry - **VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC- Lokalna książka telefoniczna do 1000 wpisów- Czarna lista- Zdalna książka XML/LDAP- Wygodne wyszukiwanie kontaktu- Historia połączeń- Wskaźniki LED dla połączenia i wiadomości- LED dla informacji o statusie linii- Intuicyjny interfejs użytkownika- Możliwość wyboru języka- ID dzwoniącego, nazwisko i numer- Możliwość montażu naściennego- Konfiguracja: przeglądarka/telefon/auto-provision- Zero-sp-touch- Ochrona hasłem (dane personalne)- Dziennik systemowy**
- Informacje o gwarancji
- Certyfikaty - **CE- FCC**
- Wymagania środowiskowe - **Temperatura otoczenia: od -10 do 50 stopni C- Wilgotność otoczenia: 10 - 95%**

## Parametry

<b>Stan</b>	Nowy
<b>Kod producenta</b>	T23G
<b>Producent</b>	Yealink
<b>EAN</b>	6938818301047
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	1.4