



Zasilacz 180W 27.6V 6.5A, 27.6V 2A DRC-180B

Indeks: **903831** Producent: **Mean Well E** Kod producenta: **DRC-180B**

Cena: **493.21 zł**

Opis

Zasilacz 180W 27.6V 6.5A, 27.6V 2A DRC-180B

Producent: Mean Well E

Zasilacz buforowy na szynę DIN – niezawodne zasilanie z funkcją ładowania akumulatora Ten zasilacz buforowy z serii DRC marki Mean Well to solidne rozwiązanie dla systemów wymagających ciągłości zasilania, takich jak systemy bezpieczeństwa, kontroli dostępu czy monitoring. Urządzenie łączy w sobie funkcję zasilacza stabilizowanego i ładowarki akumulatorowej, zapewniając niezawodne działanie nawet w przypadku zaniku napięcia sieciowego. Model DRC-180B, o mocy 180W, jest przeznaczony do pracy z akumulatorami 24V. Konstrukcja i zastosowanie Zasilacz DRC-180B został zaprojektowany do montażu na szynie DIN, co ułatwia jego instalację w szafach sterowniczych i rozdzielnicach. Posiada dwa wyjścia: jedno o napięciu 27.6V i prądzie do 4.5A dedykowane dla obciążenia, oraz drugie o napięciu 27.6V i prądzie do 2A przeznaczone do ładowania akumulatora. Szeroki zakres napięcia wejściowego (90-264VAC, 127-370VDC) sprawia, że zasilacz jest uniwersalny i może być stosowany w różnych instalacjach. Dwa wyjścia: Jedno do zasilania urządzeń, drugie do ładowania akumulatora – zwiększa funkcjonalność i elastyczność zastosowania. Szeroki zakres napięcia wejściowego: Umożliwia pracę w różnych warunkach sieciowych bez konieczności stosowania dodatkowych stabilizatorów. Montaż na szynie DIN: Ułatwia i przyspiesza instalację w szafach sterowniczych i rozdzielnicach. Aktywna funkcja PFC: Poprawia współczynnik mocy i zmniejsza zakłócenia harmoniczne w sieci energetycznej. Bezpieczeństwo i ochrona Zasilacz DRC-180B wyposażony jest w szereg zabezpieczeń chroniących zarówno samą instalację, jak i podłączone urządzenia. Obejmują one: Zabezpieczenie przed zwarcie (SCP) Zabezpieczenie przed przeciążeniem (OLP) Zabezpieczenie przed przepięciem (OVP) Zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora (UVP) Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatora (Reverse Polarity Protection) Dodatkowo, zasilacz sygnalizuje stan sieci AC (AC OK) oraz niski poziom naładowania akumulatora za pomocą wyjść przełącznikowych, co pozwala na zdalne monitorowanie stanu systemu. Temperatura pracy od -30°C do +70°C zapewnia niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Urządzenie posiada również 3-letnią gwarancję producenta.

- **Moc wyjściowa** 180 W
- **Napięcie wyjściowe AC** 1 13.8 ... 13.8 V
- **Napięcie wyjściowe DC** 1 13.8 ... 13.8 V

Parametry

Stan

Nowy