



Zasilacz awaryjny 5E 900 USB FR G2 5E900UF

Indeks: 284419 Producent: EATON Kod producenta: 5E900UF

Cena: **483.17 zł**

Opis

Zasilacz awaryjny 5E 900 USB FR G2 5E900UF

Producent: Eaton

Właściwości

- Opis Zasilacz UPS 5E Gen2 zapewnia przystępne cenowo zabezpieczenie zasilania dla zastosowań o krytycznym znaczeniu w środowiskach mieszkalnych i profesjonalnych. Ochrona zasilania Zasilacz UPS 5E Gen2 chroni aplikacje i dane przed nieoczekiwaną utratą zasilania. Technologia Double-boost Automatic Voltage Regulation (AVR) reguluje wahania sieci (spadki i wzrosty napięcia), aby zachować energię w akumulatorze na okres przerwy w zasilaniu. Szeroka gama modeli pokrywa zapotrzebowanie na moc wielu urządzeń IT. Funkcja Auto-restartu umożliwia automatyczne ponowne uruchomienie UPS-a, gdy zasilanie sieciowe powróci po całkowitym rozładowaniu baterii. Doskonała ochrona: Komputerów, stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych; Routerów internetowych, podstawowych serwerów NAS; Telewizorów, konsoli do gier i innych bardziej energochłonnych urządzeń; Domowych systemów zabezpieczeń; Punktów sprzedaży, automatów biletowych. Prosta instalacja UPS 5E Gen2 oferuje lokalne gniazda (FR, DIN/IT, BS i IEC), aby ułatwić podłączenie i zabezpieczenie najczęściej stosowanych urządzeń. Konstrukcja bez wentylatora w wersjach do 1200 VA zapewnia bezgłośną pracę w warunkach domowych. Kompaktowa obudowa pozwala na wygodną instalację w domu lub biurze. Łatwe zarządzanie zasilaczem UPS z poziomu komputera (w modelach USB): Automatyczne połączenie z narzędziami zasilania w Windows / MacOS / Linux w celu bezpiecznego wyłączenia systemu. Analiza zużycia energii i zarządzanie parametrami UPS za pomocą oprogramowania Eaton UPS Companion. Spokój ducha Wiodący oraz godny zaufania producent, z wieloletnim doświadczeniem i wysokimi standardami jakości: certyfikat CE nadany przez zewnętrzną agencję (TUV) zgodnie z najnowszymi międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa. Wiedz, że możesz polegać na bateriach przez całą dobę: Baterie zasilacza UPS 5E Gen2 są stale ładowane (nawet gdy zasilacz jest wyłączony). UPS może uruchomić się bez zasilania sieciowego (zimny start). Automatyczny test baterii i alarm wymiany baterii. Pozbądź się zmartwień dzięki dwuletniej gwarancji.
- Moc pozorna **900 VA**
- Moc czynna (W) **480**
- Architektura UPS-a **line-interactive**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Liczba akumulatorów **1**
- Napięcie **12**
- Pojemność akumulatora **9**
- Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time) **10**
- Czas podtrzymania (obciążenie 100%) **8**
- Typ obudowy **Tower (UPS)**
- Zabezpieczenia / filtry **Spadek napięcia**
- Funkcje specjalne
- Oprogramowanie **Eaton UPS Companion**

- Porty zasilania we. **Wtyczka sieciowa**
- Porty zasilania wy. **2 x typ C/E**
- Gniazda we/wy **1 x USB (Type B)**
- Wymagania środowiskowe **Temperatura pracy od 0 do 40°C**
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **288 x 148 x 100 mm**
- Waga **5.3**
- Pozostałe parametry **Certyfikaty EN IEC 62040-1:2019 ; EN 62040-2:2006 ; IEC 62040-2: 2016, IEC 62040-3: 2021 ; CE ; EAC ; UKCA ; Cm ; Ukr Zgodność Dyrektywy EU : LVD (raport CB); EMC ; RoHS ; WEEE ; Opakowanie ; Akumulatory**

Parametry

Stan Nowy

Zdjęcia



