



Zasilacz awaryjny Line-In 3000VA 4X230V PL USB-B

Indeks: **243885** Producent: **PowerWalker** Kod producenta: **VI 3000 STL FR**

Cena: 1,360.22 zł

Opis

UPS POWERWALKER VI 3000 STL FR LINE-INTERACTIVE 3000VA 4X 230V PL USB-B

Producent: PowerWalker

Seria PowerWalker Basic VI 600/800/1000/1500/2200/3000 STL została zaprojektowana, aby zaspokoić podstawowe potrzeby rynku. Ten line-interactive zasilacz UPS chroni obciążenie przed awariami zasilania i zakłóceniami napięcia. Jest wyposażony w port USB z obsługą HID(umożliwiający łatwą i natychmiastową komunikację z dowolnym OS) Panel przedni oferuje zaawansowany wielofunkcyjny przycisk (jedno kliknięcie spowoduje podświetlenie panelu LCD, a podwójne kliknięcie wyciszy alarm, a długie naciśnięcie będzie sterować wyjściem). Cechy produktu: • Obsługa Human Interface Device (HID) • Przycisk wielofunkcyjny (pojedyncze kliknięcie, podwójne kliknięcie lub przytrzymanie umożliwia sterowanie różnymi funkcjami) • Wyposażony w funkcje Boost i Buck (AVR) • Funkcja rozruchu na zimno (DC) • Auto-Dimming EkranUPS jest budzony jednym przyciskiem) • Niski pobór mocy własnej w trybie normalnym – Funkcja ECO Funkcja ECO

- **Długość** 394 mm
- **Szerokość** 151 mm
- **Wysokość** 225 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne** Windows 10 Windows 11 Windows 7 Windows 8
- **Złącza** RJ-45 USB Typ-B
- **Moc** 1800 W
- **Moc pozorna** 3000 VA
- **Zakres napięcia wejściowego** 162 - 290 V
- **Zakres częstotliwości wejściowej** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wyjściowe** 230 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego** +/- 10 %
- **Częstotliwość wyjściowa** 60 Hz
- **Postać fali (podczas pracy na baterii)** Modyfikowana sinusoida
- **Liczba baterii** 4
- **Czas ładowania baterii** 8 h
- **Kolor** Czarny
- **Poziom hałasu** 45 dB
- **Zalecana temperatura otoczenia** 0 - 40 °C
- **Zalecana wilgotność otoczenia** 0 - 90 %
- **Pojemność baterii** 7 Ah
- **Oprogramowanie** PowerMaster
- **Sygnalizacja pracy** LCD
- **Napięcie baterii** 12 V
- **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu** 3.5 min

- **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu** 1 min
- **Czas transferu** 2 - 10 ms
- **Typ obudowy** Tower
- **Akcesoria w zestawie** Instrukcja obsługi Kabel zasilający
- **Waga** 18.1 kg
- **Sprawność urządzenia** 93 %
- **Technologia wykonania** VI
- **PowerFactor** 0.6
- **Klasa szczelności** IP20
- **Typ gniazda** Typ E
- **Liczba gniazd** 4
- **Zimny start** Tak
- **Alarmy dźwiękowe** Tak
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR)** Tak

Parametry

Stan

Nowy