



Zasilacz awaryjny SMT1500RMI2UC 1500VA/1kW 2U SmartConnect

Indeks: 45923 Producent: APC by Schneider Electric Kod producenta: SMT1500RMI2UC

Cena: 6,172.94 zł

Opis

Zasilacz awaryjny UPS APC SMT1500RMI2UC (Rack; 1500VA)

Producent: APC

Szczegóły Techniczne

- Sustainability certificates: ENERGY STAR

Cechy

- Słyszalny alarm: Tak
- Czas odpowiedzi (typowy): 10 ms
- Moc rzeczywista: 1000 W
- Poziom hałasu: 46 dB
- Tryby alarmu dźwiękowego: Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 151 V
- Frekwencja wyjściowa: 50/60 Hz
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 302 V
- Częstotliwość danych wejściowych: 50/60 Hz
- Przebieg falowy: Sinus
- Topologia UPS: Technologia line-interactive
- Wartość znamionowa udaru energii: 459 J
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 220 V
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 1500 VA
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 240 V
- Auto-restart: Tak

Konstrukcja

- Pojemność stelaża: 2U
- Typ ekranu: LCD
- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Tak
- Układ: Rack

Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 86 mm
- Waga produktu: 28,6 kg
- Szerokość produktu: 432 mm

- Głębokość produktu: 477 mm

Warunki pracy

- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -15 - 45 °C
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 15000 m

Dane opakowania

- Przewody: RS-232, Kabel USB
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Wysokość opakowania: 251 mm
- Głębokość opakowania: 603 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 31,9 kg
- Szerokość opakowania: 594 mm
- Zestaw do montażu haków: Tak
- Płyta ze sterownikami: Tak

Porty i interfejsy

- Port USB: Tak
- Ilość gniazd sieciowych: 4 x gniazdo sieciowe
- Wtyczka: C14 panel
- Typy wyjść AC: IEC Jumpers, C13 panel
- SmartSlot: Tak
- Interfejs SCSI: RJ-45
- Interfejs szeregowy: Tak

Bateria

- Technologia baterii: Ołowiany (VRLA)
- Liczba baterii: 1
- Akumulatory wymieniane podczas pracy: Tak
- Zimny start: Tak
- Żywotność baterii (max): 6 lat(a)
- Automatyczny test baterii: Tak
- Czas ładowania: 3 h

Pozostałe funkcje

- Napięcie operacyjne: 230 V

Dane logistyczne

- Ilość na palecie: 8 szt.

Parametry

EAN 0731304333005

Waga produktu z 31.9

opakowaniem
jednostkowym

Stan Nowy

Kod producenta SMT1500RMI2UC

Producent APC
