



Zasilacz awaryjny UPS CyberPower PR1000ERT2U (RM/TWR; 1000VA)

Indeks: **28385** Producent: **CyberPower** Kod producenta: **PR1000ERT2U**

Cena: 3,139.67 zł

Opis

CyberPower PR1000ERT2U zasilacz UPS Technologia line-interactive 1000 VA 1000 W 10 Gniazdo(a) sieciowe

Producent: CyberPower

Cechy

- Moc rzeczywista: 1000 W
- Napięcie operacyjne wejścia (minimalne): 159 V
- Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne): 220 V
- Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne): 288 V
- Tryby alarmu dźwiękowego: Alarm przeciążenia, Alarm niskiego stanu akumulatora
- Przebieg falowy: Pure sine
- Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: 1000 VA
- Słyszalny alarm: Tak
- Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
- Częstotliwość danych wejściowych: 50/60 Hz
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Tak
- Filtr EMI/RFI: Tak
- Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia: Tak
- Topologia UPS: Technologia line-interactive
- Wartość znamionowa udaru energii: 2430 J
- Poziom hałasu: 52,5 dB
- Funkcje ochrony przed przepięciami: Sieć
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywny
- Liczba faz wyjściowych: 1
- Liczba faz wejściowych: 1
- Funkcje ochrony zasilania: Przeładowanie
- Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne): 240 V
- Zarządzanie przez stronę www: Tak

Konstrukcja

- Długość kabla: 1,8 m
- Certyfikat EnergyStar: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Zgodność z RoHS: Tak
- Diody LED: Usterka, Zasilanie, Status
- Materiał obudowy: Metal

- Pojemność stelaża: 2U

Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 86,5 mm
- Waga produktu: 22,4 kg
- Głębokość produktu: 412 mm
- Szerokość produktu: 433 mm

Warunki pracy

- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 15000 m
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -15 - 45 °C

Dane opakowania

- Przewody: Kabel USB, Seryjny
- Głębokość opakowania: 530 mm
- Szerokość opakowania: 560 mm
- Wysokość opakowania: 275 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 29 kg

Porty i interfejsy

- Interfejs szeregowy: Tak
- Port USB: Tak
- Złącze Emergency Power Off (EPO): Tak
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Interfejs SCSI: RS-232
- Typy wyjść AC: C13 panel
- Ilość gniazd sieciowych: 10 Gniazdo(a) sieciowe

Bateria

- Liczba baterii: 1
- Akumulatory wymieniane podczas pracy: Tak
- Technologia baterii: Ołowiany (VRLA)
- Czas ładowania: 3 godz.
- Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 7 min
- Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia: 21 min

Parametry

Stan	Nowy
Kod producenta	PR1000ERT2U
Producent	CyberPower
EAN	4712856277623

