



easyline

# Zasilacz awaryjny UPS Ever Line-Interactive EASYLINE 1200 AVR 2xSCH USB RJ-11 LCD BI

Indeks: 15166 Producent: EVER Kod producenta: T/EASYTO-001K20/00

Cena: **819.18 zł**

## Opis

### UPS EASYLINE 1200 AVR USB

Producent: EVER

#### Właściwości

- Opis Zasilacz awaryjny Ever Easyline 1200 AVR USB Zasilacze UPS serii EASYLINE AVR USB stanowią ekonomiczną ochronę sprzętu komputerowego w biurze i domu. Zabezpieczają podłączone urządzenia przed spadkami oraz zanikami napięcia w sieci, zapewniając ich dłuższe i pewniejsze działanie. Głównym przeznaczeniem zasilaczy z serii EASYLINE AVR USB jest zabezpieczenie przed niekontrolowaną utratą zasilania: komputerów PC, stanowisk DTP i stacji roboczych, systemów fiskalnych, systemów telewizji przemysłowej DTP oraz internetowych urządzeń telekomunikacyjnych. Zastosowanie: - Komputery PC - Urządzenia sieciowe i telekomunikacyjne - Urządzenia multimedialne - Urządzenia wielofunkcyjne - Systemy automatyki, sterowania i monitoringu Oferowana seria zasilaczy wyposażona jest w interfejs komunikacyjny USB oraz układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR. Wbudowany wyświetlacz LCD umożliwia ciągły monitoring napięcia wejściowego / wyjściowego, poziomu naładowania baterii oraz obciążenia zasilacza, a zastosowana funkcja zimnego startu daje możliwość uruchomienia zasilacza bez podłączonej sieci zasilającej. Link do karty produktowej i instrukcji obsługi: <http://ever.eu/product/pl/ups-ever-easyline-1200-avr-usb#tabDownloads-tab>
- Moc pozorna **1200 VA**
- Moc czynna (W) **600**
- Architektura UPS-a **line-interactive**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Liczba akumulatorów **2**
- Napięcie **12**
- Pojemność akumulatora **7**
- Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time) **6**
- Czas ładowania **6**
- Typ obudowy **Tower (UPS)**
- Funkcje specjalne - Układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR - Wbudowany panel LCD - Mikroprocesorowa kontrola parametrów - Gniazda wyjściowa typu French i IEC z awaryjnym podtrzymaniem zasilania - Automatyczny restart po powrocie zasilania - Ładowania nowych akumulatorów i utrzymywanie stanu naładowania baterii - Zimny start - Złącze USB - Filtr LAN
- Oprogramowanie **PowerSoft Professional**
- Porty zasilania we. **IEC-C14**
- Porty zasilania wy. **2 x IEC-C13**
- Porty zasilania wy. **2 x typ C/E**
- Złącza **RJ-45 (LAN)**

- Złącza **1 x USB (Type B)**
- Wymagania środowiskowe - **Temperatura pracy/przechowywania: 0 - 40 stopni C- Wilgotność otoczenia pracy/przechowywania: 0 - 90% (bez kondensacji)- Wysokość n.p.m.: do 2000 m- Stopień ochrony IP20**
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **195 x 139 x 365 mm**
- Waga **8.9**
- Pozostałe parametry - **Wejście: 230V AC 45-55Hz (170-280V AC)- Wyjście: 230V AC 50Hz (176 - 274V AC)- Czas podtrzymania 80/50%: 4.5/11 min- Napięcie nominalne obwodu DC: 24V DC- Filtr linii danych: LAN 10/100 Base-T**

## Parametry

<b>Kod producenta</b>	T/EASYTO-001K20/00
<b>Producent</b>	EVER
<b>EAN</b>	5907683603588
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	6.8
<b>Waga produktu</b>	8.9

## Zdjęcia

